



Ubiquiti UACC-Intercom-SAM | Montážní držák | úhlová, Intercom Surface Angle Mount



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/prislusenstvi-a-doplaky/ubiquiti-uacc-intercom-sam-montazni-drzak-uhlova-intercom-surface-angle-mount>

Price: **201,99 zł** gross / 164,22 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHIKJKRMMHL



Product features

Typ produktu	Mount
Výška	324.8 mm
Šířka	113.7 mm
Hloubka	34.9 mm
Rozsah měření vlhkosti	5 - 90%
Kompatibilita	UA-Intercom
Materiál	polycarbonate_pc
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 - 60 °C
Kompatibilita značky	ubiquiti
Barva produktu	Černá
Typ montážního materiálu	Surface/Wall
Hmotnost produktu	180 g

Full product description

Stabilní a přesná montáž interkomu UniFi Access

Ubiquiti UACC-Intercom-SAM je úhlový montážní držák, který umožňuje bezpečnou montáž interkomu UniFi Access na různé povrchy. Díky své robustní konstrukci a použití UV stabilizovaného polykarbonátu zajišťuje odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhou životnost. Pokud hledáte pohodlné a estetické řešení montáže interkomu, tento výrobek splní vaše požadavky.



Přesné nastavení úhlu interkomu

Držák UACC-Intercom-SAM umožňuje namontovat interkom pod úhlem, což umožňuje optimální zorné pole a lepší funkčnost. Tímto způsobem lze polohu zařízení přesně přizpůsobit konkrétním podmínkám instalace.

Robustní a odolná konstrukce

Výrobek je vyroben z UV stabilizovaného polykarbonátu s PU povlakem, který zajišťuje vysokou odolnost vůči UV záření, měnícím se teplotám a vlhkosti. Robustní materiály zajišťují, že se rukojeť nedeformuje a neztrácí své vlastnosti ani při dlouhodobém venkovním používání. Díky tomu ji lze používat v různých klimatických podmínkách bez rizika poškození.



Vhodné pro montáž na různé povrchy

Držák UACC-Intercom-SAM je určen pro povrchovou montáž, takže se hodí na stěny a jiné stabilní povrchy. Toto řešení umožňuje snadnou instalaci interkomu UniFi Access na optimální místo bez nutnosti použití dalších adaptérů. Uživatel si tak může instalaci přizpůsobit individuálním potřebám.

Široký rozsah provozních teplot

Držák je dimenzován na široký rozsah teplot od -30 °C do 60 °C, takže je vhodný jak do mrazivého klimatu, tak do horkých podmínek. Jeho odolnost proti vlhkosti až 90 % navíc znamená, že jej lze instalovat i venku bez obav o jeho trvanlivost. To zaručuje spolehlivé použití v různých prostředích.

