



EXTRALINK SMART GLASS PANEL HEATER, WHITE, 2000W, WIFI, LPL-23A



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/konvektorove/extralink-smart-glass-panel-heater-white-2000w-wifi-lpl-23a>

Price: **329,00 zł** gross / 267,48 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKJOLLRMMOP

Information:

Extralink Smart Glass Panel Heater LPL-23A je inteligentní skleněný panelový ohřívač o výkonu 2000W, ideální pro rychlé přitápění obývacího pokoje, ložnice, kanceláře, koupelny nebo jiných místností. Nabízí 3 úrovně výkonu: 800W, 1200W a 2000W a elegantní bílý, plochý kryt se dobře hodí do moderních interiérů. Zařízení lze namontovat na stěnu nebo postavit na nožičky. Ovládání přes WiFi prostřednictvím aplikace Extralink Smart Life / Tuya Smart, LED panel a dálkový ovladač zajišťují pohodlné používání a termostat i týdenní programátor pomáhají šetřit energii. Další funkce, jako je režim ECO, ochrana proti zamrznutí, detekce otevřeného okna a ochrana proti přehřátí a převrácení, zvyšují komfort a bezpečnost používání.

Full product description

Teplu pod kontrolou

Extralink Smart Glass Panel Heater LPL-23A je **inteligentní skleněný panelový topný panel**, který pomáhá pohodlně přitopit v obývacím pokoji, ložnici, kanceláři, koupelně nebo jiné užitkové místnosti. Výkon **2000W** umožňuje rychle zvýšit teplotu tam, kde standardní vytápění nestačí nebo je v chladnějších dnech potřeba dodatečný zdroj tepla. Zařízení nabízí 3 úrovně výkonu: **800W, 1200W a 2000W**, díky čemuž lze snadno přizpůsobit intenzitu provozu podmínkám v místnosti i vlastním preferencím.

Bílý skleněný kryt dodává topidlu elegantní vzhled a zajišťuje, že dobře zapadne do světlých, minimalistických i klasických interiérů. Plochá konstrukce nezabírá mnoho místa a možnost montáže na stěnu nebo umístění na přiložené nožky usnadňuje přizpůsobení zařízení konkrétní místnosti. Je to praktická volba do bytu, domu, kanceláře, chaty nebo prostoru, které vyžadují občasné přitápění.



Ovládání WiFi

Topidlo s WiFi umožňuje pohodlné ovládání prostřednictvím aplikace **Extralink Smart Life / Tuya Smart**, takže nastavení lze měnit bez přecházení k zařízení. Aplikace umožňuje topidlo zapínat a vypínat, regulovat teplotu, vybírat úroveň výkonu a využívat časové plány provozu. To je obzvláště praktické, když chcete připravit teplejší místnost před návratem domů nebo omezit provoz zařízení v hodinách, kdy není potřeba.

Kromě ovládání přes aplikaci je k dispozici také přehledný **LED panel** a **dálkový ovladač**. Díky tomu si každý uživatel může zvolit nejpohodlnější způsob ovládání — z telefonu, přímo na zařízení nebo z pohovky. Vestavěný **termostat** pomáhá udržovat nastavenou teplotu a **týdenní programátor** usnadňuje naplánování provozu topidla podle denního rytmu, např. ráno, večer nebo jen ve vybrané dny v týdnu.



Funkce pro každý den

Model LPL-23A nabízí funkce, které pomáhají pohodlně využívat vytápění každý den. **Režim ECO** udržuje teplotu na úrovni 16°C, což se hodí tehdy, když vám záleží na omezení provozu zařízení při zachování základního tepelného komfortu. Funkce **ochrany proti zamrznutí** udržuje teplotu v rozmezí 5–8°C, takže může být užitečná v sezónně využívaných, hospodářských nebo méně často vytápěných prostorách.

Praktickým řešením je také **detekce otevřeného okna**. Pokud teplota v místnosti klesne o 5°C nebo více během 15 minut, topidlo se automaticky vypne. Pomáhá to omezit zbytečný provoz zařízení při intenzivním větrání. Stupeň krytí **IP24** zajišťuje odolnost proti stříkající vodě při zachování zásad bezpečné montáže a ochrany proti převrácení a přehřátí podporují bezpečné používání v domácnosti, kanceláři nebo užitkové místnosti.



Specifikace

Parametr	Podrobnosti
Model	Extralink Smart Glass Panel Heater LPL-23A
Barva	Bílá
Maximální výkon	2000W
Úrovně výkonu	800W / 1200W / 2000W
Připojení	WiFi
Ovládání	Aplikace Extralink Smart Life / Tuya Smart, LED panel, dálkový ovladač
Termostat	Ano
Týdenní programátor	Ano
Režim ECO	Ano, udržování teploty 16°C
Ochrana proti zamrznutí	Ano, rozsah 5–8°C
Detekce otevřeného okna	Ano, vypnutí při poklesu teploty o 5°C nebo více během 15 minut
Stupeň krytí	IP24
Montáž	Nástěnná nebo volně stojící na nožkách
Zabezpečení	Proti přehřátí a převrácení
Topný prvek	Hliníkový