



TELTONIKA RUT981 GLOBAL 4G ROUTER TELIT CAT4 MODEL



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-rut981-global-4g-router-telit-cat4-model>

Price: **910,08 zł** gross / 739,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGKMMLGRMMKO

Information:

Teltonika RUT981 je router 4G LTE s modemem Telit Cat 4, navržený pro spolehlivé připojení v instalacích fungujících v různých regionech světa. Hodí se pro monitoring, automatizaci, energetiku, dopravu, obchod i projekty IoT vyžadující stálý přístup k Internetu. Zajišťuje připojení přes Wi-Fi a čtyři porty Ethernet, což usnadňuje integraci mnoha zařízení, jako jsou kamery, řadiče nebo platební terminály. Podpora dvou karet SIM a eSIM zvyšuje flexibilitu výběru operátora a funkce WAN Failover a load balancing pomáhají udržet kontinuitu provozu a stabilitu připojení.

Full product description

Teltonika RUT981 - globální 4G LTE konektivita

Teltonika RUT981 je 4G LTE router využívající modem Telit Cat 4, určený k udržování připojení k mobilní síti v instalacích fungujících v různých regionech světa. Zařízení se osvědčí mimo jiné v monitorovacích systémech, automatizaci, energetice, dopravě, maloobchodních provozech a řešeních IoT vyžadujících stálý přístup k internetu.



Wi-Fi a čtyři porty Ethernet

Router umožňuje připojování zařízení jak bezdrátově přes Wi-Fi, tak kabelově pomocí čtyř portů Ethernet. Tato konfigurace usnadňuje integraci počítačů, kamer, radičů, platebních terminálů a dalších prvků síťové infrastruktury. RUT981 může plnit funkci centrálního přístupového bodu k internetu v instalacích zahrnujících několik zařízení.



Dual SIM, eSIM a ochrana kontinuity připojení

Podpora dvou SIM karet a eSIM umožňuje využívat profily různých operátorů a omezuje nutnost fyzické výměny karty při konfiguraci

rozptýlených instalací. Funkce eSIM bootstrap pomáhá při počátečním stažení profilu operátora, zatímco WAN Failover automaticky přepíná připojení na dostupné záložní spojení. Load balancing umožňuje rozdělovat provoz mezi připojeními, což pomáhá udržet plynulou komunikaci zařízení.

