



TELTONIKA RUTM16 CAT 6 LTE ROUTER, ESIM, TELIT CAT6 MODEM



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-rutm16-cat-6-lte-router-esim-telit-cat6-modem>

Price: **1 336,31 zł** gross / 1 086,43 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMMLKRRMMOK

Information:

Teltonika RUTM16 je kompaktní router LTE Cat 6 pro nasazení na více trzích, vybavený modemem Telit se širokou podporou pásem a technologií eSIM pro vzdálenou správu profilů operátorů. Dva sloty SIM zvyšují spolehlivost a flexibilitu připojení. Zařízení nabízí pět portů Gigabit Ethernet, včetně čtyř LAN a jednoho WAN, a dvoupásmové Wi-Fi 5 s Mesh a Fast Roaming. Podpora až 128 sítí VLAN usnadňuje segmentaci sítě. Díky konektorům pro antény LTE, Wi-Fi a GNSS, portu USB a napájení 9-50 V DC i pasivnímu PoE se RUTM16 uplatní v IoT, automatizaci, dopravě i průmyslu.

Full product description

Globální konektivita LTE Cat 6 a podpora eSIM

Teltonika RUTM16 je kompaktní router LTE určený pro nasazení realizovaná na mnoha trzích. Modem Telit Cat 6 nabízí široký rozsah podporovaných pásem a vestavěná technologie eSIM umožňuje vzdálenou správu profilů operátorů a pomáhá omezit počet servisních návštěv. Dva fyzické sloty SIM navíc zvyšují flexibilitu konfigurace mobilního připojení.



Pět portů Gigabit Ethernet a dvoupásmové Wi-Fi 5

Router byl vybaven pěti porty Gigabit Ethernet, včetně čtyř portů LAN a samostatného portu WAN. Usnadňuje to připojování počítačů, zařízení IoT, terminálů a prvků automatizace pomocí kabelové lokální sítě. Dvoupásmové Wi-Fi 5 pracující v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz podporuje funkce Mesh a Fast Roaming. Zařízení umožňuje také konfiguraci až 128 sítí VLAN založených na portech nebo značkách.



Rozšířená rozhraní pro aplikace IoT

Teltonika RUTM16 nabízí konektory pro dvě antény LTE, dvě antény Wi-Fi a anténu GNSS a port USB typu A umožňuje připojit další zařízení. Router může být využíván mimo jiné v robotice, dopravě, silniční infrastruktuře, prodejních systémech a průmyslových instalacích. Rozsah napájení 9–50 V DC a možnost pasivního napájení PoE přes port LAN1 usnadňují přizpůsobení zařízení různým místům instalace.

