




TELTONIKA RUTM31 COST-EFFICIENT 5G ROUTER, DUAL-SIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-rutm31-cost-efficient-5g-router-dual-sim>

Price: **1 221,11 zł** gross / 992,77 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGKMMMDRMMIP

Information:

TELTONIKA RUTM31 je kompaktní průmyslový router 5G s podporou SA/NSA a 4G LTE Cat 12, navržený pro aplikace vyžadující stabilní a rychlý přenos dat. Dva sloty Mini SIM s automatickým přepínáním pomáhají udržet konektivitu při slabém signálu, roamingu, ztrátě spojení nebo překročení datového limitu. Zařízení nabízí gigabitový port WAN a LAN, dvoupásmové Wi-Fi 5 s MU-MIMO až 867 Mb/s a rozsáhlé možnosti antén. Funkce failover umožňuje používat mobilní, kabelové nebo Wi-Fi připojení jako záložní. Router běží na RutOS, podporuje Teltonika RMS i oblíbené síťové protokoly a služby a díky hliníkovému krytu, IP30 a provozu v rozsahu od -40°C do 75°C se hodí pro náročné průmyslové instalace.

Full product description

TELTONIKA RUTM31 - kompaktní průmyslový router 5G s Dual SIM

TELTONIKA RUTM31 je kompaktní, více síťový průmyslový router určený pro aplikace vyžadující intenzivní přenos dat. Zařízení podporuje 5G Sub-6 GHz v architekturách SA i NSA a v lokalitách bez přístupu k síti 5G může využívat 4G LTE Cat 12. Dva sloty Mini SIM a funkce automatického přepínání karet pomáhají omezovat výpadky v přístupu k síti způsobené mimo jiné slabým signálem, roamingem, ztrátou spojení nebo překročením stanoveného datového limitu. Router lze využít v systémech vzdáleného monitoringu, energetické infrastruktury a instalacích digital signage.



Gigabit Ethernet, dvoupásmové Wi-Fi 5 a anténní konektory

Router nabízí jeden port WAN a jeden port LAN, pracující rychlostí 10/100/1000 Mb/s. Dvoupásmová síť Wi-Fi 5 ve standardu IEEE 802.11ac podporuje MU-MIMO a přenos dat rychlostí až 867 Mb/s. Čtyři konektory SMA jsou určeny pro antény mobilní sítě, zatímco dva konektory RP-SMA slouží k připojení antén Wi-Fi. Funkce automatického failoveru umožňuje využít mobilní, kabelové nebo Wi-Fi připojení jako záložní linku, což pomáhá zachovat přístup k síti během výpadku hlavního připojení.



RutOS, vzdálená správa RMS a hliníková skříň

TELTONIKA RUTM31 běží pod kontrolou systému RutOS založeného na OpenWrt a spolupracuje s platformou Teltonika Remote Management System. RMS umožňuje vzdálené monitorování, konfiguraci, diagnostiku a aktualizaci zařízení rozmístěných na různých místech. Router podporuje mimo jiné OpenVPN, IPsec, WireGuard, ZeroTier, MQTT, SNMP a Modbus TCP. Skříň z eloxovaného hliníku má rozměry 100 x 30 x 93,7 mm, váží 319 g a nabízí stupeň krytí IP30. Zařízení může pracovat při teplotě od -40 °C do 75 °C a volitelné držáky umožňují montáž na DIN lištu, na stěnu nebo na plochý povrch.

