



TELTONIKA RUTM59 CELLULAR 5G ROUTER, US PSU



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-rutm59-cellular-5g-router-us-psu>

Price: **2 142,71 zł** gross / 1 742,04 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMMFRMMKN

Information:

Teltonika RUTM59 je průmyslový router 5G zajišťující velmi rychlé připojení s rychlostí stahování až 3,4 Gb/s, kompatibilitu s 5G SA/NSA a podporu 4G LTE Cat 19 pro spolehlivý přístup k internetu i mimo dosah 5G. Dva sloty SIM s automatickým přepínáním, podpora záložního WAN a pět portů Gigabit Ethernet zvyšují stabilitu a flexibilitu provozu ve firmách, průmyslu, dopravě i monitoringu. Systém RutOS nabízí pokročilou správu sítě, zabezpečení a vzdálený přístup a vestavěné GNSS/GPS umožňuje lokalizaci zařízení. Kovové pouzdro, napájení 9-50 V DC a vzdálená správa přes RMS usnadňují profesionální nasazení. Verze obsahuje napájecí adaptér se zástrčkou US.

Full product description

Rychlé 5G připojení pro náročné aplikace

Teltonika RUTM59 je mobilní router podporující síť 5G s rychlostí stahování dat až 3,4 Gb/s. Kompatibilita s architekturami 5G SA a NSA umožňuje využití různých typů infrastruktury operátorů a kompatibilita s 4G LTE Cat 19 pomáhá udržet přístup k internetu i mimo dosah 5G. Zařízení se uplatní v průmyslových, firemních a dopravních instalacích i v systémech vzdáleného monitoringu.



Dual SIM a pět portů Gigabit Ethernet

Dva sloty pro SIM karty s funkcí automatického přepínání umožňují využívat záložní mobilní připojení v případě ztráty přístupu k hlavní síti. Router nabízí také podporu záložního WAN připojení a dalších scénářů přepínání spojení. Pět gigabitových portů RJ45 umožňuje připojit počítače, rekordéry, radiče, kamery a další síťová zařízení vyžadující kabelový přenos dat.



RutOS, lokalizace GNSS a napájecí zdroj US PSU

Systém RutOS nabízí rozsáhlé funkce konfigurace sítě, správy provozu, vzdáleného přístupu a zabezpečení připojení. Vestavěná podpora GPS a dalších systémů GNSS umožňuje určování polohy zařízení, což se hodí mimo jiné v dopravě a při správě rozptýlené infrastruktury. Kovové pouzdro, napájecí vstup 9–50 V DC a možnost vzdálené správy prostřednictvím platformy RMS usnadňují nasazení routeru v profesionálních instalacích. Varianta produktu je vybavena napájecím zdrojem se zástrčkou určenou pro americký trh.

