



Mantar RSZ-146/18/10 | Skříňka externí | FTTH 16J, hloubka 100 mm



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/obaly-spojky-krabice/mantar-rsz-146-18-10-skrinka-externi-ftth-16j-hloubka-100-mm>

Price: **471,09 zł** gross / 383,00 zł net

Referention number: DNXGFMQOHRMMOK



Full product description

Mantar, venkovní skříňka RSZ-146/18/10 - FTTH 16J

Mantar, RSZ-146/18/10 - venkovní skříň FTTH 16J pro síť FTTx, určená pro venkovní instalaci. Jednoduchá struktura umožňuje jakékoli uspořádání optických vláken. V horní části skříňe jsou dvě speciálně profilované vložky pro montáž optických síťových prvků, jako jsou adaptéry nebo spojovací zásobníky. Vložka v operátorské části má kapacitu 2j (2 otvory pro adaptéry SC Simplex) a 16j pro klienta (16 otvorů pro adaptéry SC Simplex). Vložky s možností sklopení nebo úplného rozebrání umožňují pohodlnou práci. Držáky pro montáž vložek, umístěné na zadním panelu, slouží také jako držáky kabelových cívek / potrubí. Dodatečným vybavením jsou spojovací zásobníky a adaptéry. Varování! Příslušenství z optických vláken zobrazené na fotografiích není součástí dodávky.



Funkce:

- Kompletně demontované dveře s litým polyuretanovým těsněním a těsnicí deskou ve spodní části sloupku zajišťují těsnost IP65 v horní části skříně
- Dveře zavřené 1 hermetickým cylindrickým zámkem (vyhrazený kód klíče)
- Tělo je vyrobeno z plechu s povlakem Magnelis o tloušťce 1,0 mm
- Podstavec je vyroben z ocelového plechu s povlakem Magnelis, tl. 1,5 mm; pokládka hloubením asi 60 cm do země
- Sada obsahuje kotevní desku zasunutou do speciálních otvorů podstavce, která zajišťuje lepší ukotvení
- Celková výška skříně po zapuštění podstavce je asi 86 cm
- Barva: RAL7035 světle šedá, hrubá struktura
- 10letá záruka na antikorozi ochranu



Mantar FTTH skříň

Prvky skříňe spojené pomocí lisovací technologie zajistí kontinuitu ochranného povlaku. Pokud má skříň stát samostatně, doporučuje se nalít alespoň vrstvu betonu 10 cm. Pokud ji umístíme ke zdi, plotu nebo sloupu - není to nutné.