



## Mantar RSZ-160/18/14 | Skříňka externí | FTTH 24J, hloubka 140 mm



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/obaly-spojky-krabice/mantar-rsz-160-18-14-skrinka-externi-ftth-24j-hloubka-140-mm>

Price: **507,99 zł** gross / 413,00 zł net

Referention number: DNKGFMQOIRMMPJ



### Full product description

#### Venkovní skříň Mantar RSZ-160/18/14 - FTTH 24J

Mantar, RSZ-160/18/14 - venkovní skříň FTTH 24J určená pro venkovní instalaci, pro síť FTTx. Jednoduchá struktura umožňuje jakékoli uspořádání optických vláken. V horní části skříně jsou dvě speciálně profilované vložky určené k montáži optických síťových prvků, jako jsou adaptéry, spojovací zásobníky. Vložka v operátorské části má kapacitu 2J (2 otvory pro adaptéry SC Simplex) a zákaznická kapacita 24J (24 otvorů pro adaptéry SC Simplex). Vložky s možností sklopení a úplného rozebrání umožňují pohodlnou práci. Držáky pro montáž vložek - umístěné na zadní stěně - slouží také jako držáky kabelových cívek / potrubí. Zcela demontované dveře s nalitým polyuretanovým těsněním a těsnicí deskou ve spodní části sloupku zajišťují horní část skříně s těsností IP65. Dodatečné vybavení: spojovací misky, adaptéry. Varování! Příslušenství z optických vláken zobrazené na fotografiích není součástí dodávky!



### **Funkce:**

- Venkovní skříň určená pro síť FTTH
- Dveře zavřené 1 hermetickým cylindrickým zámkem (vyhrazený kód klíče)
- Těleso a podstavec z ocelového plechu s povrchovou úpravou Magnelis, tloušťka 1,5 mm, prášková barva, RAL 7035, silná konstrukce
- Podstavec je určen k instalaci zakopáním do země do hloubky přibližně 60 cm (dodáván v demontovaném stavu, k samořezu - včetně spojovacích prvků)
- Sada obsahuje kotevní desku zasunutou do speciálních otvorů podstavce, která zajišťuje lepší ukotvení
- Celková výška skříně po zapuštění podstavce je přibližně 100 cm
- 10letá záruka na antikorozi ochranu



## Možnosti instalace skříně

Prvky skříně jsou spojeny pomocí lisovací technologie, která zajišťuje kontinuitu ochranného povlaku. Má-li skříň stát samostatně, doporučuje se zaplavit min. 10 cm s vrstvou betonu, pokud je umístěn vedle zdi, plotu nebo sloupu - není to nutné.

