



**MikroTik BaseBox 5 |
Klientské zařízení |
RB912UAG-5HPnD-OUT, 5GHz,
1x RJ45 1000Mb/s, 1x
miniPCle, 1x USB**



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/mikrotik-basebox-5-klientske-zarizeni-rb912uag-5hpnd-out-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie-1x-usb>

Price: **200,40 zł** gross / 162,93 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEQFMUEKRS

Product features

Výška	50 mm
Výstupní napětí	30 V
Konektor(y)	2 x RP-SMA
LED indikátory	Ano
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Šířka	246 mm
Hloubka	135 mm
Konektor USB	USB typu A
Montážní sada	Yes
Maximální spotřeba energie	14 W
Počet portů USB 2.0	1
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 - 60 °C
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Model procesoru	Qualcomm Atheros AR9342
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Šedá
Typ anténního konektoru	RP-SMA
5 GHz	Yes

Operační systém	RouterOS
Hmotnost produktu	390 g

Full product description

Klientské zařízení MikroTik BaseBox 5

Mikrotik BaseBox5 (RB912UAG-5HPnD-OUT) je bezdrátové zařízení pro venkovní instalaci pracující na 5 GHz, postavené na populární desce - model RB912 od společnosti Mikrotik. BaseBox5 je vybaven dvěma konektory RPSMA pro připojení antén a ochranným límcem na ochranu proti vlhkosti, proto je ideální jako rádiový modul pro směrové nebo všesměrové antény s konektory RPSMA.



Funkce

- Pásmo 5 GHz
- Standardy 802.11a / n

- Gigabitový port Ethernet
- Vysílací výkon 30 dBm (1000 mW)
- 2 konektory antény RP-SMA
- MIMO 2x2
- Další slot miniPCIe
- RouterOS s licencí úrovně 4



Specifikace BaseBox5

Základní deska umístěná uvnitř zařízení nabízí port USB 2.0 a slot miniPCIe, ke kterému lze připojit rádiový / 3G modul, s vědomím, že používání 3G znemožňuje použití USB. Pouzdro má tři otvory pro vodiče vycházející z přídatného modulu. Zařízení je napájeno PoE 8-30 V a pracuje na

základě operačního systému RouterOS s licenci úrovně 4. Sada obsahuje napájení 24 V, 0,8 A, gigabitový PoE injektor, montážní pásky a montážní konzolu na DIN lištu. Pokud chcete, aby vaše bezdrátové sítě fungovaly bezchybně, vyberte klientské zařízení Mikrotik RouterBoard BaseBox (5 GHz, 1x RJ45 1000 Mb / s). Jsme rádi, že vám pomůžeme s výběrem síťového vybavení a poskytneme technickou podporu. V našem obchodě nabízíme bezdrátové routery, přístupové body, převaděče médií, klientská zařízení cpe, ip kamery, ldf routery, cap routery, hap routery, wap routerboard, lhg routery, omnitik routery, powerbox routery, netmetal routery, lhg xl routery a další zařízení sítě. Jsme vám k dispozici, položte otázku a určitě odpovíme!



RB912UAG-5HPnD-OUT		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0