



MikroTik cAP ac | Přístupový bod | RBcAPGi-5acD2nD, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/mikrotik-cap-ac-pristupovy-bod-rbcapgi-5acd2nd-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **288,42 zł** gross / 234,49 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxGFMKRJRMOK

Information:

MikroTik RBcAPGi 5acD2nD je výkonný vnitřní přístupový bod Wi-Fi s elegantní konstrukcí pro montáž na stěnu nebo strop. Nabízí dvoupásmové připojení 2,4 GHz a 5 GHz ve standardu 802.11ac a zajišťuje pokrytí 360°. Je vybaven RouterOS Level 4, dvěma porty Ethernet a podporou PoE 802.3af/at i pasivního PoE out, což usnadňuje rozšíření sítě. Navíc podporuje hardwarovou akceleraci IPsec a pracuje v širokém rozsahu teplot od -40°C do 50°C.

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Výška	136 mm
Výstupní napětí	57 V
Typ antény	Internal
LED indikátory	Ano
Citlivost přijímače	2.4GHz: 1/11/6/54Mbps: -100/-94/-96/-78dBm @26/26/26/23dBm Tx; MCS0/7: -96/-73dBm @26/22dBm Tx 5GHz: 6/54Mbps: -96/-80dBm @26/21dBm Tx; MCS0/7/9: -96/-75/-70dBm @26/20/18dBm Tx
Šířka	136 mm
Hloubka	30 mm
Montážní sada	Yes
Maximální přenosová rychlost	867 Mb/s
Maximální spotřeba energie	13 W
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a

Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Úroveň zisku antény (max)	2.5 gain
Rozsah stejnosměrného napětí	17 V
Paměť flash	16 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 50 °C
AC adaptér	Yes
Takt procesoru	716 MHz
Poskytovaný operační systém	RouterOS
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	128 MB
Včetně adaptéru PoE (napájení po ethernetu)	Yes
Umístění	Ceiling
Model procesoru	IPQ4018
Zabudovaný procesor	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Aktivní PoE
Počet antén	4
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	867 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
Interní	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik RBcAPGi 5acD2nD Access Point - bezdrátový přístupový bod

Mikrotik RBcAPGi 5acD2nD CAP Capsman AC je velmi efektivní bezdrátový přístupový bod AP pro vnitřní aplikace. Díky svému estetickému a originálnímu designu vypadá nádherně jak na stěnách, tak na stropěch. Má dvoupásmové bezdrátové rádiové připojení, které podporuje dvě frekvenční pásma: 2 GHz a 5 GHz, pro 802.11ac a starší. Poskytuje 360stupňové pokrytí. Zařízení je vybaveno licenčním operačním systémem Mikrotik RouterOS úrovně 4.



Rozšiřitelnost sítě

V případě, že rádio podporuje režim opakovače, nabízejí dva ethernetové porty možnost rozšíření sítě pomocí kabelů, i když je vyžadováno napájení PoE, protože cAP ac podporuje vstup 802.3af / at PoE na prvním portu a pasivní výstup PoE na druhém portu. Zařízení také podporuje hardwarovou akceleraci IPsec.



Kmitočtový rozsah CAP ac

Bezdrátový přístupový bod MikroTik cAP ac (mezinárodní) podporuje rozsah 2412-2484 MHz a 5150-5875 MHz. Specifický frekvenční rozsah může být omezen národními předpisy.



Hlavní rysy:

- Pracovní teplota od -40 ° C do 50 ° C
- Bezdrátová síť 2,4 GHz a 5 GHz
- Počet jader procesoru 4

