



MikroTik cAP Lite | Přístupový bod | RBcAPL-2nD, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/mikrotik-cap-lite-pristupovy-bod-rbcapl-2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **102,02 zł** gross / 82,94 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXFMHOLFRMMIP

Information:

MikroTik Routerboard cAP Lite RBcAPL-2nD je kompaktní Wi-Fi přístupový bod určený pro byty, hotely, letiště a nákupní centra. Podporuje standardy 802.11b/g/n, může být napájen přes PoE 48 V a nabízí pohodlnou centrální správu prostřednictvím CAPsMAN nebo provoz jako samostatný access point s RouterOS level 4. V balení se nacházejí dva vyměnitelné kryty a také možnost vytvořit si vlastní kryt a vytisknout jej na 3D tiskárně, což usnadňuje přizpůsobení zařízení interiéru. Kompaktní design, flexibilní montáž a všestranné využití z něj činí praktické řešení pro moderní bezdrátové sítě.

Product features

Výška	88 mm
Výstupní napětí	24 V
Typ antény	Internal
Citlivost přijímače	-96, -89, -93, -74, -71
Šířka	52 mm
Hloubka	20 mm
Konektor USB	Micro-USB
Maximální přenosová rychlost	54 Mb/s
Maximální spotřeba energie	4 W
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	1.5 gain
Paměť flash	16 MB
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C

Tlačítko reset	Yes
Poskytovaný operační systém	RouterOS
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Umístění	Ceiling
Vstupní střídavé napětí	10 V
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Interní	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard AP RBcAPL 2nD cAP Lite přístupový bod

Routerboard AP RBcAPL 2nD cAP Lite je malé zařízení, které funguje jako přístupový bod. Je to ideální přístupový bod pro rezidenční aplikace, hotely a místa, jako jsou letiště a nákupní centra. Sada obsahuje dva různé kryty, které lze snadno vyměnit.



Vytvořte si vlastní bydlení přístupového bodu

Můžete si navrhnout vlastní kryt přístupového bodu a vytisknout jej na 3D tiskárně nebo použít hotové vzory na webových stránkách výrobce. Wow!



Ovládejte všechna zařízení AP z jednoho centrálního místa

cAP lite podporuje standardy bezdrátové sítě 802.11b / g / n a lze jej napájet přes PoE při 48 V. Lze jej spravovat pomocí CAPsMAN (systém správy systému AP), který poskytuje kontrolu nad všemi zařízeními AP z jednoho centrálního místa. cAP může být také samostatným přístupovým bodem s plným potenciálem operačního systému úrovně 4 RouterOS.

