



**Mikrotik cAP LTE12 ax |
Přístupový bod |
cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA,
LTE Cat. 12, Wi-Fi 6, 2x GbE**



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/mikrotik-cap-lte12-ax-pristupovy-bod-cap-gi-5haxd2haxdeg12-ea-lte-cat-12-wi-fi-6-2x-gbe>

Price: **765,65 zł** gross / 622,48 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGHJJRERMMHO

Information:

MikroTik cAP LTE12 ax je stropní přístupový bod s Wi-Fi 6 a vestavěným modemem LTE Cat. 12, který zajišťuje rychlý a stabilní internet i v místech s vysokým zatížením sítě. Nabízí rychlost LTE až 600 Mb/s pro stahování a 150 Mb/s pro odeslání a také Wi-Fi 5 GHz až 1200 Mb/s. Podpora 2.4 GHz a 5 GHz zvyšuje kompatibilitu a technologie 4x4 MIMO zlepšuje dosah i kvalitu signálu. Dva porty Gigabit Ethernet, včetně PoE-out, usnadňují napájení dalších zařízení. RouterOS v7, VPN a IPSec zajišťují pokročilou konfiguraci a vysokou úroveň zabezpečení.

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, EAC, ROHS
Výška	48 mm
Typ antény	Internal
Šířka	228 mm
Hloubka	228 mm
Šifrování/zabezpečení	DLUH
Montážní sada	Yes
Maximální přenosová rychlost	1774 Mb/s
Maximální spotřeba energie	34 W
Rozsah měření vlhkosti	-40 - 50%
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Rozsah stejnosměrného napětí	18 V
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP20
Poskytovaný operační systém	RouterOS
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes

MIMO	Yes
Vnitřní paměť	128 MB
Umístění	Ceiling
Model procesoru	IPQ-6010
Zabudovaný procesor	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Barva produktu	Bílý
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	1200 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Operační systém	RouterOS v7

Full product description

MikroTik cAP LTE12 ax - stropní přístupový bod s LTE Cat. 12 a Wi-Fi 6

MikroTik cAP LTE12 ax je vysoce výkonný přístupový bod (Access Point), který podporuje nejnovější standard 802.11ax (Wi-Fi 6) a zajišťuje stabilní a rychlé připojení v rušných oblastech. Vestavěný LTE modem Cat. 12 umožňuje vysokorychlostní mobilní přístup k internetu a 2 porty Gigabit Ethernet, včetně jednoho s PoE-out, umožňují napájení dalších zařízení. Díky systému RouterOS v7 a podpoře VPN a IPSec nabízí zařízení pokročilé možnosti konfigurace a zabezpečení.



Pokročilá konektivita díky LTE Cat. 12

MikroTik cAP LTE12 ax podporuje LTE Cat. 12, která poskytuje rychlost stahování až 600 Mb/s a rychlost odesílání až 150 Mb/s. Díky podpoře technologie 4x4 MIMO zařízení maximalizuje pokrytí a kvalitu signálu a nabízí stabilní připojení i v náročných podmínkách.



Wi-Fi 6 - vyšší rychlost a vyšší stabilita

Díky nejnovějšímu standardu Wi-Fi 6 (802.11ax) podporuje přístupový bod rychlost v pásmu 5 GHz až 1200 Mb/s, což znamená rychlejší připojení a vyšší výkon. Podpora pásem 2,4 GHz a 5 GHz zajišťuje kompatibilitu se zařízeními starší i novější generace.



PoE-in a PoE-out - jedno zařízení, mnoho možností

Zařízení cAP LTE12 ax má 2 porty Gigabit Ethernet, z nichž jeden podporuje PoE-in a druhý PoE-out. To umožňuje napájet další zařízení a eliminuje potřebu dalších napájecích zdrojů a kabelů.



Pokročilé síťové funkce - IPSec, VPN a RouterOS v7

RouterOS v7 umožňuje uživatelům konfigurovat pokročilá pravidla brány firewall, tunely VPN a profesionálně spravovat síť. Podpora IPSec umožňuje šifrovaná připojení a bezpečnou vzdálenou správu.

• Included parts



48 V 0.95 A power adapter



Gigabit PoE injector



Ceiling mount



Fastening set