



MikroTik cAP-2nD | Přístupový bod | RBcAP2nD, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/mikrotik-cap-2nd-pristupovy-bod-rbcap2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **171,14 zł** gross / 139,14 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXFLNLKJMMMMN

Information:

MikroTik RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD je stropní přístupový bod Wi-Fi 2,4 GHz se dvěma streamy, určený pro domácnosti a firemní použití, jako jsou hotely, letiště nebo nákupní centra. Podporuje standardy 802.11b/g/n, nabízí estetický, nenápadný design a může být napájen přes PoE. Spolupracuje se systémem CAPsMAN, což umožňuje centrální správu více access pointů. V sadě se nachází veškeré potřebné montážní příslušenství, včetně nástěnného/stropního držáku, PoE injector, napájecího zdroje a šroubů a kotev.

Product features

Výška	31 mm
LED indikátory	Ano
Citlivost přijímače	1MBit/s: -96 @ 22dBm Tx 11MBit/s: -89 @ 22dBm Tx 6MBit/s: -93 @ 20dBm Tx 54MBit/s: -74 @ 18dBm Tx MCS0: -93 @ 20dBm Tx MCS7: -71 @ 26dBm Tx
Šířka	138 mm
Hloubka	138 mm
Montážní sada	Yes
Maximální spotřeba energie	4 W
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	2 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Paměť flash	16 MB
Maximální přenosová rychlost WLAN	54 Mbit/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C

AC adaptér	Yes
Poskytovaný operační systém	RouterOS
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Včetně adaptéru PoE (napájení po ethernetu)	Yes
Umístění	Ceiling
Vstupní střídavé napětí	11 V
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Interní	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

MikroTik RouterBOARD RBcAP2nD Stropní přístupový bod cAP-2nD

RouterBOARD (stropní přístupový bod) RBcAP2nD cAP-2nD RouterBOARD je první přístupový bod Mikrotik dual-stream pracující ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Nadčasový design umožňuje harmonizovat zařízení s dekorem mnoha místností. Tento přístupový bod je ideální pro domácí i hotelové podnikání, letiště, nákupní centra atd.



Řízený správce systému AP

Zařízení cAP-2nD podporuje standardy bezdrátové sítě 802.11b / g / n. Může být napájen přes PoE. Software Mikrotik CAPsMAN je ideální pro správu všech přístupových bodů z jednoho místa.



Sada pro rychlou montáž

Sada obsahuje veškeré potřebné montážní příslušenství pro snadné a efektivní připojení přístupového bodu. Sada obsahuje nástěnný / stropní držák, PoE injektor, napájecí zdroj, šrouby a hmoždinky.



