



MikroTik CRS106-1C-5S | Switch | 1x RJ45 1000Mb/s, 6x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/mikrotik-crs106-1c-5s-switch-1x-rj45-1000mb-s-6x-sfp>

Price: **200,95 zł** gross / 163,37 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMHNRKRMNHL



Product features

Výška	29 mm
Šířka	114 mm
Hloubka	137 mm
Dodávané kabely	USB
Maximální spotřeba energie	11 W
Konzolový port	RJ-45
Kód harmonizovaného systému	85176990
Paměť flash	16 MB
Stejnoseměrné vstupní napětí	30 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 °C až 70 °C
AC adaptér	Yes
Takt procesoru	400 MHz
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	128 MB
Počet slotů SFP modulu	5
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Stohovatelné	No
Operační systém	RouterOS

Full product description

MikroTik CRS106-1C-5S

Cloud Router Switch 106-1C-5S je inteligentní přepínač optických vláken s optickým vláknem vybavený jedním portem Uplink Combo Gigabit Ethernet RJ45 / SFP a 5 porty SFP s kapacitou 1,25 GB / s. Zařízení má procesor 400 MHz a 128 MB RAM. Funguje na operačním systému RouterOS s licencí úrovně 5. Router podporuje vstupní napětí od 11 do 30 V. Součástí balení je napájecí zdroj pro zařízení. Rovněž vám doporučujeme seznámit se s bohatou nabídkou našeho obchodu, kde najdete rozvaděčové skříně, přepínače PoE, kabely z optických vláken, měděné kabely, přístupové body, síťové karty, převaděče médií, montážní konzoly, moduly SFP a tisíce dalších produktů.



Funkce

- 5 SFP slotů
- 1 slot Combo (Ethernet / SFP)
- Procesor QCA8511 taktovaný na 400 MHz
- 128 MB RAM
- RouterOS s úrovní licence 5

Switching results

CRS106-1C-5S							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	487.6	5,922.0	1,409.8	5,774.4	8,928.6	4,571.4
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	487.6	11,844.0	1,409.8	11,548.9	8,928.6	9,142.9
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	487.6	6,000.0	1,409.8	6,000.0	8,928.6	6,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	487.6	12,000.0	1,409.8	12,000.0	8,928.6	12,000.0

Ethernet test results

CRS106-1C-5S		QCA8511 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none	48.0	582.9	73.5	301.1	78.0	39.9
Bridging	25 bridge filter rules	26.1	317.0	28.6	117.1	29.6	15.2
Routing	none	46.5	564.7	65.7	269.1	71.1	36.4
Routing	25 simple queues	14.5	176.1	16.1	65.9	16.8	8.6
Routing	25 ip filter rules	7.8	94.7	8.0	32.8	8.3	4.2