



MikroTik CRS309-1G-8S+IN | Switch | 1x RJ45 1000Mb/s, 8x SFP+



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/mikrotik-crs309-1g-8sin-switch-1x-rj45-1000mb-s-8x-sfp>

Price: **929,86 zł** gross / 755,98 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFNQJKRMMNN

Product features

Výška	28 mm
Šířka	141 mm
Hloubka	115 mm
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	23 W
Včetně montážních držáků	Yes
Konzolový port	RS-232
Typ paměti	Operační paměť
Kapacita přepínání	162 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Paměť flash	16 MB
Stejnoseměrné vstupní napětí	12 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 70 °C
AC adaptér	Yes
Včetně šroubů	Yes
Počet slotů modulu SFP+	8
Takt procesoru	800 MHz
Výstupní proud	1.2 A
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	512 MB

Rozsah napětí pro PoE (Power over Ethernet)	18 V
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	1

Full product description

MikroTik CRS309-1G-8S + IN

MikroTik Cloud Router Switch CRS309-1G-8S + IN je kompaktní a extrémně efektivní síťový přepínač. Zařízení nabízí osm slotů SFP +, z nichž každý je schopen podporovat až 10 Gb / s, což má za následek celkovou přepínací kapacitu 162 Gb / s a celkovou neblokující propustnost 81 Gb / s.



Perfektní komponenty

MikroTik CRS309 je vybaven dvoujádrovým procesorem 800 MHz, 512 MB RAM, ethernetovým portem s napájením PoE, sériovým portem RS232 a zemnicí svorkou. Zařízení nabízí možnost duálního spuštění, což znamená, že si můžete vybrat preferovaný operační systém - RouterOS nebo SwOS). První ze systémů umožňuje použití efektivního přepínače Layer2, zatímco druhý umožňuje pokročilou konfiguraci Layer3.



Nejdůležitější vlastnosti

- Duální boot - SwitchOS lub RouterOS úrovně 5
- Kovové pouzdro, stolní typ
- Napájení přes PoE - pasivní nebo 802.3af / at nebo DC jack
- Neblokující propustnost - 81 Gb / s
- 1 gigabitový port Ethernet
- 8 slotů SFP +, každý s podporou 10 Gb / s