



**MikroTik CRS318-16P-2S+OUT
| Switch | NetPower 16P, 16x
RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/mikrotik-crs318-16p-2sout-switch-netpower-16p-16x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **953,80 zł** gross / 775,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFQJPERMMJQ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE/RED, EAC, RoHS
Výška	303 mm
Šířka	212 mm
Hloubka	78 mm
Instalace do racku	No
Maximální spotřeba energie	316 W
Teplotní senzor	Yes
Kapacita přepínání	72 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Podpora 10G	No
Paměť flash	16 MB
Stejnoseměrné vstupní napětí	18 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 70 °C
Počet slotů modulu SFP+	2
Takt procesoru	800 MHz
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	16
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	256 MB
Model procesoru	98DX226S
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý

Napájecí konektor	DC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+/L3
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16
Stohovatelné	No

Full product description

MikroTik NetPower 16P

Přepínač MikroTik CRS318-16P-2S + OUT pro napájení několika přístupových bodů nebo IP kamer a několika propojení ve věži nebylo nikdy jednodušší. NetPower 16P má 16 gigabitových ethernetových portů s výstupem PoE a dva porty SFP + pro 10G uplink. Jeho robustní a kompaktní vnější pouzdro umožňuje namontovat spínač do jakéhokoli prostředí - od vlhkých podkroví a šachet po věže, stožáry a sloupky s hadicovými svorkami.



Neblokující šířka pásma

NetPower 16P má neblokující šířku pásma 36 Gb / s, přepínací kapacitu 72 Gb / s a dopřednou rychlost 53,6 Mp / s. Samotné zařízení nemá vestavěný měnič napětí. Potřebujete 24V napájecí zdroj, abyste měli 24V PoE výstup a / nebo 48V napájecí zdroj, abyste měli PoE 48V výstup (IEEE 802.3 at / af). * Síťový adaptér NENÍ součástí výrobku. Neváhejte použít preferovaný zdroj napájení, například baterii atd. Také kompatibilní s napájecími zdroji MikroTik 24HPOW, 48POW a 48V2A96W



Nejdůležitější vlastnosti:

- 16x PoE výstupy (pasivní nebo 802.3af / at)
- 16x 10/100/1000 Mb / s Gigabit Ethernet porty
- 2x sloty SFP + 10 Gb / s
- pouzdro přizpůsobené pro venkovní použití
- dual boot - systém SwitchOS lub RouterOS úrovně 5

