



## MikroTik CRS326-24G-2S+IN | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/mikrotik-crs326-24g-2sin-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **717,05 zł** gross / 582,97 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPQODRMMMM

### Product features

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Schválení regulačními orgány        | CE/RED, EAC, RoHS |
| Výška                               | 44 mm             |
| Šířka                               | 285 mm            |
| Hloubka                             | 144 mm            |
| Vstupní proud                       | 1.2 A             |
| Instalace do racku                  | Yes               |
| Maximální spotřeba energie          | 21 W              |
| Mezní poměr                         | Yes               |
| Typ paměti                          | DDR3-SDRAM        |
| Typ přepínače                       | Spravováno        |
| Podpora 10G                         | Yes               |
| Paměť flash                         | 16 MB             |
| Stejnoseměrné vstupní napětí        | 10 V              |
| Provozní rozsah teplot (T-T)        | -40 až 60 °C      |
| Podpora VLAN                        | Yes               |
| Počet slotů modulu SFP+             | 2                 |
| Trasa IP                            | Yes               |
| Zrcadlení portů                     | Yes               |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet    | 1000 Mb/s         |
| Napájecí zdroj v ceně               | Yes               |
| Podpora napájení po Ethernetu (PoE) | Yes               |
| Vnitřní paměť                       | 512 MB            |

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Napájení po Ethernetu (PoE)                 | 30 V                           |
| Zabudovaný procesor                         | Yes                            |
| Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)   | Pasivní PoE                    |
| Barva produktu                              | Bílý                           |
| Filtrování MAC adres                        | Yes                            |
| Počet napájecích článků                     | 2                              |
| Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45  | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 | 24                             |

## Full product description

### MikroTik CRS326-24G-2S + IN

Cloud Router Switch MikroTik CRS326-24G-2S + IN je založen na designu přepínače CRS326-24G-2S + RM. Hlavní změnou je zavedení možnosti dual boot - uživatel si může sám zvolit systém RouterOS nebo SwitchOS. Zařízení je vybaveno procesorem 800 MHz a nabízí 512 MB RAM. Spolehlivý produkt MikroTik crs32624g2sin zajistí, aby vaše bezdrátové sítě fungovaly bezchybně. Rádi vám pomůžeme s výběrem nejlepšího vybavení, položíme otázku a rychle na ni odpovíme. Nabídka našeho obchodu zahrnuje také pigtaily, adaptéry, svářečky, kabely a další příslušenství z optických vláken, přepínače PoE, adaptéry PoE, napájecí zdroje PoE, síťové karty, kamery do automobilů, IP kamery, monitorovací sady, moduly SFP (vločky SFP), převaděče médií, přístupové body, klientská zařízení CPE a další.



## Nejdůležitější vlastnosti

- 24 gigabitových ethernetových portů
- 2 sloty SFP+
- Dual boot - na výběr je systém RouterOS nebo SwitchOS
- Správa vrstvy 2 a vrstvy 3
- Integrovaný switch čip
- Napájení přes pasivní PoE nebo DC zástrčku, napětí 9-30 V DC
- Pouzdro stolního typu



## Specifikace CRS326-24G-2S + RM

Produkt je vybaven 24 gigabitovými ethernetovými porty a 2 sloty SFP +. Sloty SFP podporují vložky SFP i SFP +. Systém SwOS umožňuje správu z úrovně grafického webového rozhraní. K dispozici jsou funkce, jako je izolace portů, zrcadlení portů, ACL, RSTP a 802.1Q VLAN. Zařízení lze napájet pomocí pasivního PoE nebo DC konektoru s rozsahem vstupního napětí 9-30 V DC (sada obsahuje napájecí zdroj 24 V, 1,2 A).