



MikroTik CRS326-24G-2S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/mikrotik-crs326-24g-2srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **727,58 zł** gross / 591,53 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DN XF MJ PO HR MMOQ

Product features

Výška	44 mm
Šířka	440 mm
Hloubka	144 mm
Šifrování/zabezpečení	SNMP
Maximální spotřeba energie	24 W
Konzolový port	RJ-45
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.1Q
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Paměť flash	16 MB
Počet VLANs	4000
Protokol větvičho se stromu (STP)	Yes
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 60 °C
AC adaptér	Yes
Sada pro instalaci	Yes
Podpora VLAN	Yes
Počet slotů modulu SFP+	2
Takt procesoru	800 MHz
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Zrcadlení portů	Yes

Napájecí zdroj v ceně	Yes
Vnitřní paměť	512 MB
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Šedá
Přepínač vrstev	L2+
Access Control List (ACL)	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	24
Operační systém	RouterOS, SwitchOS

Full product description

MikroTik CRS326-24G-2S + RM

Přepínač cloudového routeru MikroTik crs32624g2srm je založen na designu přepínače CSS326-24G-2S + RM. Hlavní změnou je zavedení možnosti dual boot, která umožňuje uživateli zvolit si systém RouterOS nebo SwitchOS sám. Zařízení je vybaveno procesorem 800 MHz a 512 MB RAM. Díky spolehlivému produktu MikroTik crs32624g2srm bude vaše bezdrátová síť fungovat bezchybně. Pokud potřebujete technickou podporu, zeptejte se nás a my vám rádi rychle odpovíme. V našem obchodě najdete také tisíce dalších produktů, jako jsou pigtaily, adaptéry, svářečky, kabely a další příslušenství z optických vláken, přepínače, adaptéry a zdroje napájení PoE, síťové karty, kamery do automobilů, IP kamery, monitorovací sady, moduly SFP (vločky SFP), převaděče médií, přístupové body, klientská zařízení CPE a mnoho dalších.



Funkce

- 24portový gigabitový Ethernet
- 2 sloty SFP+
- Systém RouterOS lub SwOS
- Layer2 a Layer management
- Napájení - pasivní PoE nebo DC zástrčka, napětí: 9-30 V



Specifikace CRS326-24G-2S + RM

Produkt je vybaven 24 gigabitovými ethernetovými porty a 2 sloty SFP +, které podporují obě SFP vložky, a SFP +. Systém SwOS umožňuje správu z úrovně grafického webového rozhraní. K dispozici je více funkcí, jako je izolace portů, zrcadlení portů, ACL, RSTP a 802.1Q VLAN. Zařízení může být napájeno pasivním PoE nebo DC zástrčkou, rozsah vstupního napětí je od 9 V do 30 V DC. Sada obsahuje napájecí zdroj 24 V, 1,2 A.

CRS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,576.1	43,427.8	10,338.3	42,345.9	65,476.2	33,523.8
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,576.1	86,855.7	10,338.3	84,691.7	65,476.2	67,047.6
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,576.1	44,000.0	10,338.3	44,000.0	65,476.2	44,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,576.1	88,000.0	10,338.3	88,000.0	65,476.2	88,000.0