



MikroTik CRS326-24S+2Q+RM | Switch | 24x SFP+, 2x QSFP, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/mikrotik-crs326-24s2qrm-switch-24x-sfp-2x-qsf-p-1x-rj45-100mb-s>

Price: **2 049,68 zł** gross / 1 666,41 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOOPKRMNHN

Product features

Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	443 mm
Hloubka	183 mm
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	69 W
Konzolový port	RJ-45
Počet portů USB 2.0	1
Typ paměti	Operační paměť
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	640 Gb/s
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Paměť flash	16 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 až 60 °C
Sada pro instalaci	Yes
Tlačítko reset	Yes
Počet slotů modulu SFP+	24
Takt procesoru	650 MHz
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Vnitřní paměť	64 MB

Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet slotů modulu QSFP+	2
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	AC-in konektor
Přepínač vrstev	L3+
Podpora redundantního napájení (RPS)	Yes

Full product description

MikroTik CRS326-24S + 2Q + RM

Cloud Router Switch MikroTik CRS326-24S + 2Q + RM je první zařízení značky MikroTik se sloty QSFP + 40 Gb / s, které zaručují extrémně rychlé a stabilní připojení optickými vlákny. Díky zajištění přístupu na internet a údržbě obrovského datového centra je představený model CRS326-24S + 2Q + RM ideálním nástrojem pro konfiguraci a aktualizaci.



Přístavy

CRS326-24S + 2Q + RM je vybaven dvěma porty 40 Gbps QSFP + a dvaceti čtyřmi porty 10 Gbps SFP +, které poskytují celkovou neblokující propustnost 320 Gbps a přepínací kapacitu 640 Gbps při 252 Mpps při nejoblíbenější balíčce.



Snadná a rychlá správa

Zařízení se snadno spravuje. Nabízí USB port v plné velikosti pro konfiguraci a dvojité redundantní napájení, což nemá za následek žádné neočekávané prostoje a následně spokojenost vašich zákazníků a kolegů.



Na výběr dva operační systémy

Můžete si vybrat mezi naším legendárním plně funkčním zaváděcím routerem nebo jednodušším, ale stále výkonným SwitchOS (Layer2). Pokud chcete ve svém CRS využívat směrování a další funkce vrstev, použijte RouterOS.



Nejdůležitější vlastnosti

- 2 sloty QSFP + 40 Gb / s
- 24 SFP + 10 Gbps sloty
- 2 vestavěné redundantní napájecí zdroje
- Správa Layer3 a Layer2
- Dual boot - systém RouterOS lub SwitchOS
- 1 port konzoly RJ-45, 1 port USB