



MikroTik CRS328-24P-4S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/mikrotik-crs328-24p-4srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **1 857,52 zł** gross / 1 510,18 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMLPDRMMIH

Product features

Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	443 mm
Hloubka	300 mm
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	200000 h
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	44 W
Konzolový port	RJ-45
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	128 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1Q
Typ přepínače	Spravováno
Paměť flash	16 MB
Počet VLANs	4000
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 až 60 °C
QoS	Yes
Sada pro instalaci	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes

Auto-sensing	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	450 W
Protokoly pro management	SNMP
IGMP pozorování	Yes
Počet slotů modulu SFP+	4
Takt procesoru	800 MHz
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	10218
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	16000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	24
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	512 MB
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Napájení po Ethernetu (PoE)	26 V
Výpis událostí systému	Yes
Výrobce procesoru	ARM
Zabudovaný procesor	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Barva produktu	Bílý
Přepínač vrstev	L2+/L3
Access Control List (ACL)	Yes
Počet napájecích článků	2
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	24

Full product description

Efektivní zařízení s více porty

CRS328-24P-4S + RM je 28portový přepínač. 24 gigabitových ethernetových portů nabízí různé možnosti napájení: pasivní PoE, Low PoE, 802.3af / at (typ 1 „PoE“ / typ 2 „PoE +“) s automatickým snímáním. Výstup PoE prochází piny režimu B (4,5 + / 7,8-). Čtyři porty SFP + poskytují chvíli až 10 Gb / s prostřednictvím optických vláken nebo ethernetových modulů.



Funkce dual boot - výběr softwaru

Pouzdro CRS328-24P-4S + RM má velikost 1U a je určeno pro instalaci do rackové skříně. Zařízení má zabudovaný napájecí zdroj 100-240 V AC, 500 W. Každý port může dodávat až 30 W energie s jakoukoli možností výstupního výkonu. Funkce „Dual boot“ vám umožňuje vybrat si mezi dvěma operačními systémy - RouterOS nebo SwOS. Pokud potřebujete zjednodušený operační systém se specifickými přepínacími funkcemi, zvolte SwOS, chcete-li ve svém CRS používat směrování a další funkce vrstvy 3, použijte RouterOS.



Spínací funkce

- 16K hostitelská tabulka
- VLAN IEEE 802.1Q
- Podporuje až 4K současné VLAN
- Izolace portů
- Zabezpečení přístavu
- Broadcast Storm Control
- Zrcadlení portů
- STP / RSTP / MSTP
- Seznam řízení přístupu
- Objev souseda MikroTik
- SNMP
- 10218 bajtová podpora jumbo rámce
- IGMP snooping
- IEEE 802.3ad a agregace statických odkazů