



MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM | Switch | 24x SFP, 4x SFP+, 4x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/mikrotik-crs328-4c-20s-4srm-switch-24x-sfp-4x-sfp-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **1 536,16 zł** gross / 1 248,91 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMOPFRMMLQ

Product features

Výška	200 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	443 mm
Hloubka	44 mm
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	43 W
Konzolový port	RJ-45
Kapacita přepínání	128 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1Q
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Paměť flash	16 MB
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 až 60 °C
Sada pro instalaci	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
IGMP pozorování	Yes
Počet slotů modulu SFP+	4
Takt procesoru	800 MHz
Zrcadlení portů	Yes

Rámy jumbo	10218
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	16000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Vnitřní paměť	512 MB
Počet kombo portů SFP	4
Počet slotů SFP modulu	20
Vstupní střídavé napětí	100 V
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Přepínač vrstev	L2+/L3
Access Control List (ACL)	Yes
Počet napájecích článků	1

Full product description

MikroTik CRS328-4C-20S-4S + RM

MikroTik Cloud Router Switch CRS328-4C-20S-4S + RM je spravovaný přepínač MikroTik vybavený 4 Combo porty (SFP + Ethernet), 20 SFP sloty a 4 SFP + sloty. Tyto porty lze také vybrat programově, takže pokud máte připojeno všech osm kabelů, můžete pomocí skriptů rozhodnout, které čtyři kombinované porty budou aktivní. Díky funkci Dual Boot si uživatel může vybrat jeden ze dvou operačních systémů zařízení - SwitchOS nebo RouterOS (úroveň 5).



Dva operační systémy

SwitchOS poskytuje funkčnost přepínače Layer2, podporuje standard IEEE 802.1Q, až 4K VLAN ID současně, zabezpečení portů, izolaci portů, IGMP snooping a agregaci připojení. Když však používáme RouterOS, máme plný přístup k funkcím Layer3, stejně jako v jiných produktech MikroTik.



Dokonale sladěné komponenty

CRS328-4C-20S-4S + RM je založen na procesoru Marvell 8DX3236A1 taktovaném na 800 MHz a čipový přepínač 98DX3236A1 používaný mimo jiné v CRS328-24P-4S + RM nebo v CRS326-24G-2S + RM. Další výhodou zařízení je 512 MB RAM. Maximální neblokující propustnost je 64 Gb / s a rychlost předávání je 95,2 Mp / s. Zařízení je dodáváno v pouzdře stojanu 1U se dvěma napájecími zdroji 100-240V s funkcí převzetí služeb při selhání. Port konzoly RJ-45 slouží ke správě a ladění a tlačítko režimu lze přizpůsobit k provádění libovolných příkazů RouterOS.

Nejdůležitější vlastnosti

- 4 sloty SFP+
- 4 porty Combo Ethernet / SFP
- Dual boot - SwitchOS / RouterOS
- 2 vestavěné AC adaptéry
- 20 SFP slotů
- 512 MB RAM
- Přepněte čip 98DX3236A1
- Procesor Marvell 8DX3236A1 taktovaný na 800 MHz