



Mikrotik CSS318-16G-2S+IN | Switch | 16x GbE RJ45, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/mikrotik-css318-16g-2sin-switch-16x-gbe-rj45-2x-sfp>Price: **477,70 zł** gross / 388,37 zł net

Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGHIJRDRMMGP

Product features

Napájecí zdroj	AC
Výška	44 mm
Šířka	218 mm
Hloubka	157 mm
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	200000 h
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	13 W
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Paměť flash	16 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C
Poskytovaný operační systém	SwOS
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Počet instalovaných modulů SFP+	2
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Model procesoru	98DX2518
Barva produktu	Bílý
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16
Stohovatelné	Yes

Full product description

MikroTik CSS318-16G-2S IN - spravovaný gigabitový ethernetový přepínač pro vaši síť

MikroTik CSS318-16G-2S IN je spravovaný přepínač řady Cloud Smart Switch, který poskytuje výkon a flexibilitu při správě sítě. Jeho 16 gigabitových ethernetových portů a 2 SFP sloty umožňují vysokorychlostní připojení jak pro místní síť, tak pro optické připojení. Díky systému SwOS mají uživatelé přístup k úplné konfiguraci prostřednictvím webového prohlížeče nebo Winboxu, což usnadňuje správu portů, VLAN, filtrování MAC a monitorování provozu. Hodí se jak pro stolní instalace, tak pro montáž do 19" racku.



Flexibilní konfigurace a snadná správa prostřednictvím systému SwOS

Přepínač běží na systému SwOS společnosti MikroTik, který umožňuje rychlou konfiguraci prostřednictvím webového rozhraní a Winboxu. Možnosti správy zahrnují nastavení VLAN, filtrování MAC, statické směrování a podporu Jumbo rámců, což umožňuje přizpůsobení přepínače pro různé síťové aplikace. Díky absenci ventilátorů pracuje zařízení tiše a stabilně.



16 portů Gigabit Ethernet a 2 porty SFP pro vysokorychlostní přenos dat

MikroTik CSS318-16G-2S IN nabízí 16 gigabitových ethernetových portů a 2 porty SFP, což vám umožní rozšířit vaši optickou síť a připojit zařízení vyžadující vysokou šířku pásma. Díky tomu je přepínač ideální pro malé a střední firmy i domácí aplikace.



Nízká spotřeba energie a pasivní chlazení

Přepínač má maximální spotřebu 13 W, což umožňuje energeticky úsporný provoz i v nepřetržitém režimu. Pasivní chlazení eliminuje potřebu ventilátorů, což zajišťuje, že zařízení pracuje tiše a nevytváří další hluk v kanceláři nebo serverovně.



Snadná integrace do sítí MikroTik

Díky plné kompatibilitě s ekosystémem MikroTik RouterOS může CSS318-16G-2S IN fungovat jako přístupový nebo agregační přepínač. Podpora SwOS umožňuje přidělování IP adres, monitorování provozu a konfiguraci přístupových pravidel.