



MikroTik CSS326-24G-2S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/mikrotik-css326-24g-2srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **552,80 zł** gross / 449,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXFMHOLHRMMKN



Product features

Napájecí zdroj	DC/PoE
Výška	44 mm
Šířka	440 mm
Hloubka	144 mm
Šifrování/zabezpečení	SNMP
Instalace do racku	Yes
Včetně montážních držáků	Yes
Spotřeba elektrické energie	19 W
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.1Q
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Uživatelský manuál	Yes
Paměť flash	2 MB
Počet VLANs	4000
Protokol větveního se stromu (STP)	Yes
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 70 °C
AC adaptér	Yes
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Počet slotů modulu SFP+	2

Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	2 MB
Rozsah napětí pro PoE (Power over Ethernet)	10 V
Zabudovaný procesor	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	DC-in konektor
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Počet napájecích článků	1
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	24

Full product description

MikroTik CSS326-24G-2S + RM

Cloud Smart Switch 326-24G-2S + RM je 24portový gigabitový ethernetový switch se dvěma porty SFP + v 1U rackovém šasi napájeném operačním systémem SwOS, které poskytuje kabelové připojení s několika novými přepínacími funkcemi. Zařízení může být napájeno pasivním PoE nebo pomocí DC zástrčky a rozsah vstupního napětí je 12-30 V DC (sada obsahuje napájecí adaptér 21 V, 1,2 A). Pokud potřebujete technickou podporu, zeptejte se nás a my vám rádi pomůžeme. V našem obchodě najdete také tisíce dalších produktů, jako jsou patch panely, PoE adaptéry, PoE přepínače, IP kamery, monitorovací sady, síťové karty, SFP moduly, přístupové body, napájecí lišty, klientská zařízení CPE, převaděče médií, držáky odlehčení tahu, copánky, kabely z optických vláken, bezdrátové směrovače a mnoho dalších.



Funkce

- 24portový gigabitový Ethernet
- 2 sloty SFP+
- Správa vrstvy 2
- Systém SwOS
- Chip switcha - Marvell 98DX3216A1

- Napájení přes pasivní PoE nebo DC zástrčku, vstupní napětí 12-30 V DC



Funkce Mikrotik CSS326-24G-2S + RM

Mikrotik css32624g2srm (24 x rj45 1000 mbs 2 x sfp +) poskytuje všechny nabízené základní funkce prostřednictvím spravovaných přepínačů také umožňuje spravovat přesměrování port-to-port, použít filtr MAC a omezení šířky pásma, konfigurace VLAN, zrcadlení provozu a dokonce úprava některých polí MAC a IP. Klec SFP podporuje oba moduly SFP + 1,25 Gb a 10 Gb SFP +.

CSS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,576.1	43,427.8	10,338.3	42,345.9	65,476.2	33,523.8
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,576.1	86,855.7	10,338.3	84,691.7	65,476.2	67,047.6
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,576.1	44,000.0	10,338.3	44,000.0	65,476.2	44,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,576.1	88,000.0	10,338.3	88,000.0	65,476.2	88,000.0