



**MikroTik
CSS610-1GI-7R-2S+OUT |
Switch | netPower, 8x RJ45
1000Mb/s PoE, 2x SFP+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/mikrotik-css610-1gi-7r-2sout-switch-netpower-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **484,34 zł** gross / 393,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFQNJERMMHQ

Product features

Výška	71 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	304 mm
Hloubka	212 mm
Maximální spotřeba energie	29 W
Podpora 10G	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	12 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 70 °C
Počet slotů modulu SFP+	2
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8

Full product description

MikroTik představuje netPower Lite 7R - externí reverzní přepínač PoE

S přepínačem netPower Lite 7R můžete zapomenout na drahé základnové stanice GPON a optické rozdělovače. Tento přepínač je součástí našeho konceptu GPEN - navržen tak, aby poskytoval rychlost a univerzálnost optické sítě a zároveň využíval výhod ethernetu. Jedná se o snadno implementovatelný a levný způsob, jak každý poskytovatel internetu může dodávat internet do jednotlivých domácností. Napájecí adaptér NENÍ součástí dodávky - je třeba jej zakoupit samostatně.

Vlastnosti MikroTik CSS610-1GI-7R-2S + OUT

- Přepínač pro externí použití
- 8 gigabitových portů
- 2 porty SFP+
- 7 reverzních portů PoE
- Operační systém SwitchOS
- Napájení přes pasivní PoE, DC jack a 2-pinový terminál

Spousta možností napájení

S tímto přepínačem se nebudete muset starat o problémy s napájením, protože existuje spousta možností. NetPower Lite 7R má 7 reverzních portů PoE. V závislosti na vaší konfiguraci může netPower čerpat potřebnou energii i z jednoho klienta! Port Ethernet 8 může napájet další PoE zařízení se stejným napětím, které je dodáváno do zařízení. K dispozici je také stejnosměrný konektor a 2kolíková svorka pro alternativní napájení.



Výkonný přepínač ideální pro venkovní použití

Vnější plášť umožňuje instalaci tohoto přepínače ve všech druzích prostředí - od vlhkých podkroví až po výtahové šachty a různé tyče zabalené v kravatách. NetPower Lite 7R má neblokující šířku pásma 28 Gb / s, přepínací výkon 56 Gb / s a rychlost předávání 41,7 Mp / s.



Operační systém SwitchOS

SwOS je operační systém speciálně navržený pro správu produktů přepínačů MikroTik. SwOS je konfigurovatelný z vašeho webového prohlížeče.

Poskytuje vám všechny základní funkce spravovaného přepínače a navíc vám umožňuje spravovat přesměrování portů, řídit dopravní bouře, použít filtr MAC, konfigurovat VLAN, zrcadlit provoz, aplikovat omezení šířky pásma a dokonce upravit některá pole záhlaví MAC a IP.