



**MikroTik GrooveA 52 |
Klientské zařízení |
RBGrooveA52HPn, 2,4GHz,
5GHz, 1x RJ45 100Mb/s,
Všesměrová anténa 6dBi**



4 752224 001412 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/mikrotik-groovea-52-klientske-zarizeni-rbgroovea52hpn-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s-vsесmerova-antena-6dbi>

Price: **269,03 zł** gross / 218,72 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXLFHSKDOM

Product features

Bezdrátový standard	a/b/g/n
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	177 mm
Hloubka	44 mm
Montážní sada	Yes
Maximální přenosová rychlost	150 Mb/s
Maximální spotřeba energie	4.56 W
Kód harmonizovaného systému	85176990
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	6 gain
AC adaptér	Yes
Tlačítko reset	Yes
Takt procesoru	600 MHz
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Vstupní střídavé napětí	9 V
Model procesoru	Qualcomm Atheros AR9342
Zabudovaný procesor	Yes
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Šedá
Typ anténního konektoru	N-type

Interní	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	193 g

Full product description

MikroTik RouterBoard RBGrooveA52HPn

MikroTik RouterBoard RBGrooveA52HPn je plně funkční bezdrátový RouterBOARD napájený firmwarem RouterOS úrovně 4. Produkt je odolný vůči povětrnostním podmínkám. Je připraven k použití hned po vybalení z krabice. Zařízení je vybaveno jedním portem Ethernet RJ-45 100 Mb / ss podporou PoE a vestavěným bezdrátovým rádiem. Software nabízí výběr bezdrátových režimů - 2,4 GHz nebo 5 GHz a vysoký výstupní výkon 500 mW. MikroTik Groove pracuje ve standardech 802.11a / b / g / n, podporuje také režim AP (přístupový bod).



Technologie Nv2 TDMA

Technologie Nv2 TDMA umožňuje celkovou šířku pásma 125 Mbit. Díky konektoru N-male a montážním bodům ke stožáru (špičatý přístup) lze zařízení připojit přímo k anténě a také použít standardní anténní kabel. LED indikátory usnadňují instalaci a vyrovnaní.



Dva frekvenční režimy

- RBGrooveA-52HPn-US (USA) je z výroby uzamčen na 2412-2462 MHz, 5170-5250 MHz, 5725-5835 MHz (zámek nelze odstranit).
- RBGrooveA-52HPn (International) podporuje rozsahy 2412-2484 MHz a 5150-5875 MHz (konkrétní frekvenční rozsah může být omezen národními předpisy).



Složení stavebnice

- Anténa dookólna 2 GHz - 6 dBi, 5 GHz - 8 dBi Omni
- RouterBoard
- Napájení 24 V.
- Adaptér PoE
- Upevňovací pásky



Nejdůležitější vlastnosti

- Klientské zařízení nebo základnová stanice
- Schopnost vytvářet efektivní mosty v kombinaci s jakoukoli anténou
- Provoz v pásmech 2,4 GHz nebo 5 GHz
- Napájení PoE
- Rozsah pracovních teplot - od -20 ° C do 70 ° C
- Podporujte režim AP
- LED indikátory signálu pro snadnou instalaci
- Maximální spotřeba energie - 5 W.