



**MikroTik hAP ac lite tower |
Router WiFi |
RB952Ui-5ac2nD-TC, Dual
Band, 5x RJ45 100Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mikrotik-hap-ac-lite-tower-router-wifi-rb952ui-5ac2nd-tc-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Price: **196,90 zł** gross / 160,08 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLPQKHRMMPM



Product features

Výška	34 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	119 mm
Hloubka	98 mm
Konektor USB	USB typu A
Maximální spotřeba energie	7 W
Počet portů USB 2.0	1
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	5
Úroveň zisku antény (max)	15 gain
Paměť flash	16 MB
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Umístění	Table
Vstupní střídavé napětí	8 V
Barva produktu	Černá
Interní	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RB952Ui 5ac2nD TC hAP ac lite Tower Case

Routerboard RB952Ui 5ac2nD TC hAP ac lite Tower Case je přístupový bod, který může pracovat v dvoupásmovém režimu, tj. Současně v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz.



Dobře vybavený routerboard

Zařízení je vybaveno procesorem taktovaným na 650 MHz, 64 MB RAM pamětí, pěti ethernetovými porty 10/100 Mbps (výstup PoE na portu č. 5), duálním proudem bezdrátové sítě 2,4 GHz a jedním streamem na frekvenci 5 GHz. Integrovaný port USB umožňuje připojení modemu 3G / 4G. Hardware hAP ac lite běží na softwaru RouterOS s licencí úrovně 4.



Nové univerzální pouzdro a montážní sada

Univerzální věžové pouzdro umožňuje umístění zařízení vodorovně nebo svisle. Sada pro montáž na stěnu je součástí produktu.



Pracovní kmitočtový rozsah

Zařízení RB952UI-5AC2ND-TC (hAP ac lite Tower Case) pracuje ve frekvenčních rozsazích 2412 - 2462 MHz a 5150 - 5835 MHz.



hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)

