



**MikroTik hAP ac2 tower |
Router WiFi |
RBD52G-5HacD2HnD-TC, Dual
Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x
USB**



4 752224 003539 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mikrotik-hap-ac2-tower-router-wifi-rbd52g-5hac-d2hnd-tc-dual-band-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **268,71 zł** gross / 218,46 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxGFMKRIMMNL

Information:

MikroTik hAP ac² je dvoupásmový router a access point Wi-Fi pracující v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, který zajišťuje stabilní pokrytí a rychlé bezdrátové připojení. Je vybaven 5 gigabitovými porty Ethernet pro připojení kabelových zařízení, portem USB pro úložiště nebo modem 4G/LTE a čtyřjádrovým procesorem 716 MHz a 128 MB RAM. Nová skříň Tower umožňuje svislé i vodorovné umístění a přiložený držák umožňuje montáž na stěnu. Zařízení běží na systému MikroTik RouterOS level 4, je předem nakonfigurované a připravené k provozu po připojení napájení a Internetu.

Product features

Výška	98 mm
Citlivost přijímače	-100, -96, -94, -80, -78, -75 -73, -70
Šířka	34 mm
Hloubka	119 mm
Konektor USB	USB typu A
Šifrování/zabezpečení	IPSEC
Maximální přenosová rychlost	1167 Mb/s
Maximální spotřeba energie	15 W
Rozsah měření vlhkosti	-40 - 50%
Počet portů USB 2.0	1
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	5
Úroveň zisku antény (max)	2.5 gain
Paměť flash	16 MB

Napájecí konektor	Yes
Frekvenční pásmo	2412 GHz
Poskytovaný operační systém	RouterOS
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	128 MB
Umístění	Table
Vstupní střídavé napětí	12 V
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Černá
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	867 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
Interní	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RBD52G 5HacD2HnD TC HAP ac²

Routerboard RBD52G 5HacD2HnD TC HAP ac² je bezdrátový AC přístupový bod a bezdrátový AC router, který poskytuje Wi-Fi pokrytí pro frekvence 2,4 GHz a 5 GHz. Pět ethernetových portů 10/100/1000 Mb / s poskytuje gigabitové připojení pro kabelová zařízení. USB lze použít pro ukládání souborů nebo 4G / LTE modem.



Nové bydlení

Nové univerzální pouzdro věže umožňuje umístění zařízení vodorovně nebo svisle. Součástí balení je také sada pro montáž na zeď. Zařízení pracuje v systému Mikrotik RouterOS s licencí úrovně 4.



Připojte se k síti MikroTik

Dvoupásmový bezdrátový router HAP ac2 lze napájet ze zásuvky nebo pomocí pasivního PoE. Napájení je součástí zařízení. HAP ac2 je předkonfigurovaný. Vše, co musíte udělat, je připojit napájecí zdroj a internetový kabel a je to hotové.



Hlavní rysy:

- 2,4 GHz bezdrátový duální řetězec
- Bezdrátový duální řetězec 5 GHz
- 4jádrový procesor 716 MHz
- 128 MB RAM
- Pět ethernetových portů 10/100/1000 Mb / s
- USB port pro 3G / 4G modem

