



MikroTik hAP | Router WiFi | RB951Ui-2nD, 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mikrotik-hap-router-wifi-rb951ui-2nd-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **151,82 zł** gross / 123,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEEOQLFRMMKH

Information:

MikroTik RB951Ui-2nD hAP je kompaktní access point a router Wi-Fi ideální pro domácnost nebo malou kancelář. Zajišťuje bezdrátový přístup k Internetu v pásmu 2,4 GHz a také možnost kabelového připojení přes porty Ethernet/LAN. Zařízení pracuje pod kontrolou RouterOS level 4 a je předem nakonfigurováno, takže spuštění je rychlé a jednoduché. Lze jej napájet přes jack konektor nebo PoE a přiložený napájecí zdroj usnadňuje instalaci. Model nabízí procesor 650 MHz, 64 MB RAM, výstup Passive PoE na portu 5, port USB pro modemy 3G/4G a možnost montáže na stěnu.

Product features

Bezdrátový standard	802.11b/g/n
Výška	28 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	113 mm
Hloubka	89 mm
Konektor USB	USB typu A
Montážní sada	Yes
Maximální spotřeba energie	5 W
Počet portů USB 2.0	1
Kód harmonizovaného systému	85176990
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	5
Úroveň zisku antény (max)	1.5 gain
AC adaptér	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Vstupní střídavé napětí	6 V

Model procesoru	Qualcomm Atheros QCA9531-BL3A-R
Zabudovaný procesor	Yes
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Interní	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

MikroTik RB951Ui 2nD hAP - přístupový bod i router Wi-Fi

RB951Ui 2nD hAP je kompaktní Wi-Fi přístupový bod a router, který je skvělý pro použití v domácnosti nebo malé kanceláři a poskytuje Wi-Fi přístup. Je také možné navázat spojení pomocí ethernetového kabelu nebo LAN portů zařízení. Přístupový bod funguje pod kontrolou operačního systému Mikrotik RouterOS úrovně 4.



Možnost připevnění na zeď

Toto kompaktní zařízení v estetickém krytu dokonale zapadne do designu interiéru. Přístupový bod je také vybaven speciálními konzolami, které umožňují připevnění na zeď.



PoE injektor

Přístupový bod RB951Ui-2nD lze napájet pomocí jacku nebo vstupu PoE přes ethernetový kabel. Napájecí zdroj s konektorem jack je součástí balení. hAP je předkonfigurovaný, takže vše, co musíte udělat, je zapojit internetový kabel a napájet, abyste mohli začít používat bezdrátovou síť.



Hlavní rysy:

- Bezdrátová síť ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz
- Procesor taktovaný na 650 MHz
- 64 MB RAM
- Pasivní výstup PoE na portu č. 5
- USB port pro připojení k bezdrátovým modemům 3G / 4G

Ethernet test results

RB951Ui-2nD		QCA9531 (650Mhz) 100M all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	217.0	111.1
Bridging	25 bridge filter rules	40.6	493.0	70.1	287.1	70.9	36.3
Routing	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	200.8	102.8
Routing	25 simple queues	40.6	493.0	79.6	326.0	90.8	46.5
Routing	25 ip filter rules	40.6	493.0	42.2	172.8	43.2	22.1