



MikroTik LHG 5 | Klientské zařízení | RBLHG5KIT, 3-Pack, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 24,5dBi



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/mikrotik-lhg-5-klientske-zarizeni-rblhg5kit-3-pack-5ghz-1x-rj45-100mb-s-245dbi>

Price: **690,33 zł** gross / 561,24 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFOQPGRMMPL

Product features

Výška	222 mm
Maximální ztráta v kabelu včetně konektorů	10 decibel
Maximální spotřeba energie	6 W
Úroveň postranních laloků	25 decibel
Izolace	20 decibel
Hmotnost včetně balení	1980 g
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Úroveň zisku antény (max)	24.5 gain
Uživatelský manuál	Yes
Paměť flash	16 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C
Hloubka balení	450 mm
Výška balení	145 mm
Šířka balení	450 mm
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
Frekvenční pásmo	5 GHz
Takt procesoru	600 MHz
Vnitřní paměť	64 MB
Typ zdroje	AC
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý

Maximální možná rychlost větru	205 km/h
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)	1.925:1
Polarizace	Dual polarization
Zisk	24.5 gain
Průměr	391 mm
Hmotnost produktu	560 g

Full product description

MikroTik RouterBOARD RBLHG-5N LHG 5

MikroTik RouterBOARD RBLHG-5N LHG 5 s integrovaným rádiovým modulem a anténou se ziskem 24,5 dBi pracuje v pásmu 5 GHz s vysílacím výkonem 25 dBm. Konstrukce ze síťoviny zajišťuje vysokou odolnost proti větru - až 205 km / h. RBLHG-5N LHG 5 podporuje protokol Nv2 TDMA. Je určen pro připojení z bodu do bodu nebo pro použití na delší vzdálenosti jako klientské zařízení CPE.



Odolnost vůči povětrnostním podmínkám

Síťovaná struktura poskytuje ochranu proti větru. Anténní prvek je zabudován do bezdrátové jednotky, což znamená, že nedojde ke ztrátě kabelu.



Perfektní klientské zařízení

Nabízený produkt je určen pro připojení point-to-point nebo pro použití jako klientské zařízení v point-to-multipoint připojení na velké vzdálenosti. Dálkové světlo je široké 7 °. Sada obsahuje adaptér, pomocí kterého můžete korigovat úhel antény o 5 °.



Specifikace bezdrátové sítě

5 GHz	Transmit (dBm)	Receive Sensitivity
6MBit/s	25	-96
54MBit/s	20	-80
MCS0	25	-96
MCS7	19	-75

Složení soupravy (x 3)

- Napájení 24 V, 0,38 A.
- MikroTik RouterBoard LHG 5
- Injektor PoE
- 2 kovové kapely
- Šrouby a držáky (sada K-LHG)



Nejdůležitější vlastnosti

- Zisk antény - 24,5 dBi
- Vysílací výkon - 25 dBm
- Provoz v pásmu 5 GHz
- Vysoký odpor větru - 205 km / h
- Připojení typu point-to-point nebo point-to-multipoint jako klientské zařízení
- Provoz v širokém teplotním rozsahu - od -40 ° C do 70 °