



Sada Přístupového Bodu MikroTik LtAP LTE6, LTE 6, Wi- Fi 4, 1x RJ45 1000Mb/s, 3x Mini SIM, RS232, USB, 1x miniPCI-e



4 752224 008718 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/sada-pristupoveho-bodu-mikrotik-ltap-lte6-lte-6-wi-fi-4-1x-rj45-1000mb-s-3x-mini-sim-rs232-usb-1x-minipci-e>

Price: **540,04 zł** gross / 439,06 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGLMLJRMKP

Product features

Maximální přenosová rychlost	300 Mb/s
Maximální spotřeba energie	24 W
Úroveň zisku antény (max)	2.5 gain
Paměť flash	16 MB
Vnitřní paměť	128 MB
Vstupní střídavé napětí	12 V

Full product description


MikroTik LtAP LTE6 Kit: Perfektní řešení pro bezdrátové připojení za jakýchkoli podmínek

MikroTik LtAP LTE6 kit (LtAP-2HnD&FG621-EA) je pokročilé bezdrátové zařízení, které kombinuje funkce přístupového bodu a LTE cat.6 konektivitu. Toto zařízení je navrženo pro provoz v drsných povětrnostních podmínkách a je plně vodotěsné, takže je ideálním řešením pro stacionární i mobilní aplikace.



Spolehlivost a výkon

LtAP LTE6 kit pracuje v pásmu 2,4 GHz s podporou standardů 802.11b/g/n, což umožňuje dosáhnout maximální teoretické propustnosti 300 Mb/s díky technologii 2x2 MIMO. Vestavěná karta R11eL-FG621-EA poskytuje konektivitu 4G LTE Cat.6 a nabízí maximální propustnost až 300 Mbps stahování a 50 Mbps odesílání. Díky podpoře agregace pásem a podpoře více frekvencí (1/3/5/7/8/20/28/38/40/41) zajišťuje zařízení stabilní připojení i v těch nejnáročnějších prostředích.



Pokročilé funkce a konfigurace

MikroTik LtAP LTE6 kit je vybaven integrovanou LTE anténou se ziskem 4 dBi a dvěma u.fl konektory, což umožňuje efektivní využití LTE sítě. Dva sloty miniPCI-e (jeden obsazený LTE modemem) a tři sloty pro karty miniSIM umožňují flexibilní konfiguraci a možnost přidání další LTE nebo 5 GHz karty pro vytvoření dvoupásmového přístupového bodu. Díky USB portu, gigabitovému Ethernet portu a sériovému portu RS232 nabízí zařízení rozsáhlé možnosti připojení a ladění.

Mobilní a stacionární aplikace

Díky integrované podpoře GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo) je sada LtAP LTE6 ideálním řešením pro sledování polohy v reálném čase. Zařízení bude dobře fungovat v autech, autobusech a vlacích, což vám umožní sledovat trasu a polohu vozidel. Zařízení lze navíc napájet přes pasivní PoE, stejnosměrnou zásuvku nebo konektor uzpůsobený pro připojení napájení z automobilu, což poskytuje flexibilitu v různých podmínkách instalace.