



## MikroTik LtAP mini | Router LTE | RB912R-2nD-LTm, 2,4GHz 300Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s, 1x miniPCI-e, dual SIM, GPS



4 752224 000637 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/mikrotik-ltap-mini-router-lte-rb912r-2nd-ltm-24ghz-300mb-s-1x-rj45-100mb-s-1x-minipci-e-dual-sim-gps>

Price: **332,67 zł** gross / 270,46 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMNSHRMMPL

### Product features

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Výška                             | 28.5 mm           |
| WAN port                          | Mobilní síť (SIM) |
| Šířka                             | 139 mm            |
| Hloubka                           | 77 mm             |
| Konektor USB                      | Micro-USB         |
| Maximální přenosová rychlost      | 54 Mb/s           |
| Maximální spotřeba energie        | 4 W               |
| Kód harmonizovaného systému       | 85176990          |
| Síťové standardy                  | IEEE 802.11b      |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45)     | 1                 |
| Úroveň zisku antény (max)         | 1.5 gain          |
| Paměť flash                       | 16 MB             |
| Maximální přenosová rychlost WLAN | 54 Mbit/s         |
| Rozhraní RS232                    | Yes               |
| Provozní rozsah teplot (T-T)      | -40 - 70 °C       |
| Poskytovaný operační systém       | RouterOS          |
| Vnitřní paměť                     | 64 MB             |
| Umístění                          | Table             |
| Vstupní střídavé napětí           | 8 V               |
| Zabudovaný procesor               | Yes               |
| Barva produktu                    | Černá             |
| Interní                           | No                |

|         |     |
|---------|-----|
| 5 GHz   | No  |
| 2.4 GHz | Yes |

## Full product description

### Bezdrátový přístupový bod

LtAP mini je malý bezdrátový přístupový bod odolný proti povětrnostním vlivům s integrovanými anténami LTE a zásuvkou miniPCI-e, takže můžete používat svůj vlastní LTE modem.



### Spousta možností napájení

LtAP mini také přichází s jedním 10/100 ethernetovým LAN portem pro kabelová zařízení. Sériový port RS232 poskytuje přístup ke konzole pro ladění. Zařízení má několik možností napájení, například 9-30 V PoE vstup přes ethernetový port, DC jack a micro-USB.



## Bohaté funkce

LtAP mini se speciálním pouzdem se sadou pro montáž na zeď, dvěma sloty SIM pro změnu poskytovatele služeb a podporou GPS je ideálním zařízením pro použití v různých druzích dopravy, jako jsou automobily, autobusy a vlaky. Pomocí vestavěného modulu GPS můžete sledovat polohu vozidla v reálném čase.

