



MikroTik mAP | Router WiFi | RBmAP2n, 2,4GHz, 2x RJ45 100Mb/s, 1x microUSB



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mikrotik-map-router-wifi-rbmap2n-24ghz-2x-rj45-100mb-s-1x-microusb>

Price: **154,02 zł** gross / 125,22 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEIIMUEKOP

Product features

Výška	19 mm
Výstupní napětí	24 V
LED indikátory	Ano
Šířka	68 mm
Hloubka	68 mm
Konektor USB	USB Typ-B
Dodávané kabely	USB
Rozsah měření vlhkosti	-10 - 70%
Počet portů USB 2.0	1
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Úroveň zisku antény (max)	1.2 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Paměť flash	16 MB
Napájecí konektor	Yes
AC adaptér	Yes
Výstupní proud	0.8 A
Poskytovaný operační systém	Linux
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Umístění	Table

Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Černá
Interní	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik RouterBOARD RBmAP2n

RouterBOARD RBmAP2n je kompaktní přenosný přístupový bod a směrovač Wi-Fi, ideální pro domácí nebo kancelářské řešení. Funguje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Routerboard je snadno konfigurovatelný díky operačnímu systému RouterOS L4. Výhodou zařízení jsou malé rozměry a možnost napájení přes USB port, DC zástrčku nebo PoE.



Poe injektor

Přístupový bod má dva ethernetové porty, druhý port může napájet další zařízení prostřednictvím PoE. Bezdrátová síť pracuje na frekvenci 2,4 GHz a podporuje síťové standardy 802.11b / g / n.



Hlavní rysy:

- PoE w 10-57 V
- Vestavěný přístupový bod 2,4 GHz
- microUSB pro 3G / 4G modem nebo pro příkon
- Bezdrátová AP stanice nebo režim
- Pasivní výstup PoE (stejný jako vstupní napětí)



Ethernet test results

RBmAP2nD		QCA9531 100M two port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	16.3	197.9	47.0	192.5	297.6	152.4
Bridging	25 bridge filter rules	16.3	197.9	47.0	192.5	80.4	41.2
Routing	none (fast path)	16.3	197.9	47.0	192.5	233.1	119.3
Routing	25 simple queues	16.3	197.9	47.0	192.5	131.4	67.3
Routing	25 ip filter rules	16.3	197.9	47.0	192.5	49.1	25.1