



MikroTik R11e-LR2 | karta miniPCI-e | 2,4GHz



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sitove-karty/mikrotik-r11e-lr2-karta-minipci-e-24ghz>

Price: **28,29 zł** gross / 23,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGIPKHRMMIM

Product features

Technologie propojení	Drátový
Spotřeba elektrické energie	2 W
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C
Wi-fi pásmo	Jednopásmové (2,4 GHz)
Barva produktu	Zelená
Rozhraní	Mini PCI Express
Interní	Yes

Full product description

MikroTik R11e-LR2 - Profesionální miniPCI-e karta s podporou technologie LoRa

MikroTik R11e-LR2 je miniPCI-e karta vytvořená pro náročné uživatele, kteří si cení stability a spolehlivosti. Díky podpoře technologie LoRa je karta ideální pro aplikace IoT, monitorovací systémy nebo průmyslové sítě. Vyberte si kvalitu od výrobce MikroTik a vybudujte si pokročilou a efektivní síťovou infrastrukturu.



Podpora technologií LoRa a IoT

MikroTik R11e-LR2 je karta miniPCI-e určená pro technologii LoRa, která je ideální pro aplikace IoT. Zařízení pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz a nabízí rozsáhlé možnosti přenosu dat na velké vzdálenosti. Podpora standardu LoRaWAN umožňuje snadnou integraci do stávajících sítí IoT, což z něj činí ideální modul pro brány LoRa.



Kompaktní design a kompatibilita s routerboardy

Díky rozhraní miniPCI-e se MikroTik R11e-LR2 snadno integruje se zařízeními RouterBoard a dalšími kompatibilními řešeními. Kompaktní rozměry umožňují instalaci i v omezeném prostoru, což se osvědčí i v náročných lokalitách. Výrobce MikroTik zajistil vysokou kvalitu zpracování, která poskytuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách.

Široký rozsah provozních teplot

MikroTik R11e-LR2 je navržen pro spolehlivost v extrémních podmínkách. Rozsah provozních teplot od -40 °C do 70 °C umožňuje použití zařízení v náročných podmínkách, jako jsou průmyslové systémy nebo venkovní instalace. Certifikace CE, FCC a ROHS potvrzují kvalitu a bezpečnost výrobku.