



MikroTik RB5009UPr+S+IN | Router | 7x RJ45 1000Mb/s PoE, 1x RJ45 2.5Gb/s PoE, 1x SFP+, 1x USB 3.0



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mikrotik-rb5009uprsin-router-7x-rj45-1000mb-s-poe-1x-rj45-25gb-s-poe-1x-sfp-1x-usb-30>

Price: **1 019,41 zł** gross / 828,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGJNNGRMMJJ

Information:

MikroTik RB5009UPr+S+IN je pokročilý router ze série RB5009, určený pro náročné domácí i profesionální použití. Nabízí 9 kabelových portů, včetně 7 portů Gigabit Ethernet a 1 portu 2,5 GbE s podporou PoE-in/PoE-out 802.3af/at, a také port 10G SFP+ a USB 3.0. Díky výkonnému čipu Marvell Amethyst a čtyřjádrovému procesoru ARMv8 1,4 GHz poskytuje velmi vysoký výkon a plně duplexní propustnost 10 Gb/s. Každý port PoE-out může dodávat až 25 W a celkový výkonový rozpočet činí 130 W. Zařízení podporuje také flexibilní rackové montování, které umožňuje instalaci až 4 kusů v 1U.

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, EAC, ROHS
Počet portů USB	1
Spotřeba elektrické energie	150 W
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	8
Uživatelský manuál	Yes
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 60 °C
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Typ rozhraní Ethernetu	2.5 Gigabit Ethernet
Počet slotů modulu SFP+	1
Takt procesoru	350 MHz
Poskytovaný operační systém	RouterOS
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	8
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes

Vnitřní paměť	1024 MB
Vnitřní paměť	1 GB
Monitorování teploty	Yes
Monitorování napětí	Yes
Slot na SIM kartu	No
USB verze	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Model procesoru	88F7040
Typ zdroje	PoE
Barva produktu	Černá
Ethernet WAN	No
SFP WAN	No
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	No

Full product description

MikroTik RB5009UPr+S+IN: Nový standard v pokročilých routerech

MikroTik RB5009UPr+S+IN je nejnovější model z ceněné řady RB5009. Tento pokročilý router nabízí všechny funkce předchozího modelu RB5009UG+S+IN, obohacený o napájení PoE-in a PoE-out na všech osmi ethernetových portech. Díky tomu je ideálním řešením pro nejnáročnější uživatele.



Pokročilé technické vlastnosti

Router RB5009UPr+S+IN je zařízení nejvyšší třídy, ideální pro použití v domácích laboratořích a profesionálních síťových prostředích. Má 9 kabelových portů, port USB 3.0 plné velikosti, 7 portů Gigabit Ethernet (802.3af/at PoE-out a PoE-in), 2,5 Gigabit Ethernet port (802.3af/at PoE-out a PoE-in) a 10G slot SFP+. Všechny porty jsou integrovány s výkonným přepínacím čipem rodiny Marvell Amethyst, který podporuje plně duplexní 10Gbps pruh vedoucí ke čtyřjádrovému procesoru Marvell Armada ARMv8 1,4 GHz. Díky této konfiguraci poskytuje router téměř dvojnásobný výkon ve srovnání s ostatními produkty MikroTik.

Pokročilé funkce PoE

Každý port PoE-out může dodat až 25W energie a všechny připojené porty mají limit 130W, což je dostatečné pro většinu konfigurací. Router umožňuje ručně určit maximální dostupný výkon ze zdrojů napájení. Pokud dojde k problému s jedním ze zdrojů napájení, zařízení se automaticky přepne na druhé nejvyšší napětí a zajistí tak nepřetržitý provoz.

Montáž a příslušenství

Díky jednoduché sadě montážního příslušenství můžete nainstalovat až 4 routery RB5009UPr+S+IN do jednoho 1U rackového prostoru. Sada RB5009 pro montáž do racku (K-79) se prodává samostatně, což umožňuje flexibilní správu prostoru v racku.