



MikroTik RB951Ui-2HnD | Router WiFi | 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mikrotik-rb951ui-2hnd-router-wifi-24ghz-5x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Price: **205,15 zł** gross / 166,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFPPUEKTN

Information:

Mikrotik Routerboard RB951Ui-2HnD je výkonný bezdrátový router a access point pro domácnost nebo malou kancelář, založený na procesoru Atheros 600 MHz a 128 MB RAM. Nabízí 5 portů Ethernet, port USB 2.0 a Wi-Fi 2.4 GHz kompatibilní s 802.11 b/g/n o výkonu 1000 mW. Vestavěné antény zajišťují pohodlné používání a RouterOS level 4 usnadňuje konfiguraci a poskytuje široké možnosti správy sítě. Další výhodou je výstup PoE na portu 5, umožňující napájení kompatibilních zařízení. Součástí balení je zařízení v plastovém pouzdře a napájecí adaptér.

Product features

Výška	29 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Ano
Modulace	16-QAM
Citlivost přijímače	802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s 802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7
Šířka	138 mm
Hloubka	113 mm
Konektor USB	USB typu A
Příbalený software	MikroTik RouterOS
Maximální spotřeba energie	7 W
Počet portů USB 2.0	1
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	5
Úroveň zisku antény (max)	2.5 gain

Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 - 50 °C
Takt procesoru	600 MHz
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	128 MB
Vstupní střídavé napětí	7 V
Model procesoru	Qualcomm Atheros AR9344-DC3A
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Typ vnitřní paměti	DDR2
Materiál pouzdra na hodinky	Plast
Interní	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RB951Ui-2HnD

Routerboard RB951Ui-2HnD je bezdrátový router nové generace a přístupový bod SOHO (malá kancelářská domácí kancelář). Má procesor Atheros a větší výpočetní výkon. Je vybaven pěti ethernetovými porty, jedním portem USB 2.0 a rádiem 2,4 GHz s vysokým výkonem 1 000 mW. Vyhovuje bezdrátovým standardům 802.11 b / g / n. Antény jsou zabudovány do zařízení. Router je založen na firmwaru Mikrotik RouterOS úrovně 4, který zajišťuje snadnou konfiguraci a velké množství funkcí.



Výkonný procesor 600 MHz

Routerboard RB951Ui-2HnD je vybaven procesorem 600 MHz, 128 MB RAM a funkcí výstupu PoE pro port # 5, který umožňuje napájet další zařízení PoE se stejným napětím. Maximální zatížení portu je 500 mA. Balení obsahuje RouterBOARD 951Ui-2HnD v plastovém pouzdře a napájecí zdroj.



Výsledky testů

RB951Ui-2HnD		AR9344 100M all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	40.0	485.8	116.5	477.2	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	40.0	485.8	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	40.0	485.8	116.5	477.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	40.0	485.8	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	40.0	485.8	59.6	244.1	60.5	31.0

RB951Ui-2HnD

