



**MikroTik SXT SA5 ac |
Klientské zařízení|
RBSXTG-5HPacD-SA, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/mikrotik-sxt-sa5-ac-klientske-zarizeni-rbsxtg-5hpacd-sa-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **426,12 zł** gross / 346,44 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEHOKUEKQM



Product features

Bezdrátový standard	a/n/ac
Výška	140 mm
LED indikátory	Výkon
Modulace	256-QAM
Šířka	140 mm
Hloubka	65 mm
Konektor USB	USB typu A
Čipset	QCA9882-BR4A-R
Montážní sada	Yes
Maximální spotřeba energie	12 W
Hmotnost včetně balení	265 g
Počet portů USB 2.0	1
Kód harmonizovaného systému	85176990
Stručný návod	Yes
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	13 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 - 80 °C
AC adaptér	Yes
Frekvenční rozsah	80 MHz
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	128 MB
Vstupní střídavé napětí	12 V

Model procesoru	Qualcomm Atheros QCA9557-AT4A-R
Zabudovaný procesor	Yes
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Interní	No
5 GHz	Yes

Full product description

MikroTik SXT SA5 ac

Zařízení MikroTik SXT SA5 ac pracuje v novém standardu střídavého proudu a nabízí rychlost přenosu dat až 866 Mbit, modulaci 256-QAM a kanály 80 MHz. Standard 802.11ac otevírá nové možnosti a umožňuje vám dosáhnout rychlostí, které nikdy předtím nebyly možné.



Zpětně kompatibilní

SXT ac je nový produkt řady 802.11ac. V současné době jsou k dispozici dva modely, první nabízí normální 28stupňovou anténu a druhý SA model obsahuje sektorovou anténu se šířkou paprsku 90 stupňů. Oba modely jsou vybaveny gigabitovým ethernetem. Zařízení také podporuje režimy 802.11a / n a je kompatibilní se všemi staršími zařízeními RouterBOARD a protokoly Nstream a Nv2.



Dokonale vybavené

Zařízení pracuje v pásmu 5 GHz. Nabízí port Gigabit Ethernet, který vám umožní plně využít standardu 802.11ac 2x2 MIMO. Je vybaven duální polarizační anténou s energetickým ziskem 13 dBi s oddělením mezi polaritami na úrovni 35 dB. MikroTik SXT SA5 ac lze připevnit na zeď pomocí držáku quickMount Extra.



Nejdůležitější vlastnosti

- Vysílací výkon - až 30 dBm
- Provoz v pásmu 5 GHz
- Systém RouterOS s licencí úrovně 4
- Propustnost - až 866 Mb / s
- Standardní 802.11ac
- Napájení - pasivní PoE nebo PoE 802.3af / při 12-57 V
- Energetický zisk - 13 dBi
- Integrovaná sektorová anténa, šířka paprsku 90 °

