



**MikroTik SXTsq Lite2 |
Klientské zařízení |
RBSXTsq2nD, 2,4GHz, 1x RJ45
100Mb/s**



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/mikrotik-sxtsq-lite2-klientske-zarizeni-rbsxtsq2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **132,56 zł** gross / 107,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFMORHRMMPK

Product features

Výška	34 mm
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Šířka	129 mm
Hloubka	129 mm
Maximální přenosová rychlost	100 Mb/s
Maximální spotřeba energie	5 W
Hmotnost včetně balení	492 g
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Paměť flash	16 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C
Hloubka balení	180 mm
Výška balení	45 mm
Šířka balení	255 mm
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Vstupní střídavé napětí	10 V
Zabudovaný procesor	Yes
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Interní	Yes

5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	295 g

Full product description

Klientské zařízení MikroTik SXTsq Lite2

SXTsq Lite2 je kompaktní, lehké, bezdrátové venkovní zařízení s vestavěnou anténou, což je ideální pro připojení z bodu do bodu nebo k použití jako jednotka CPE. Vybaveno je do jednoho 10/100 Mbit ethernetového portu. Zařízení pracuje v pásmu 2,4 GHz a podporuje standard IEEE 802.11b / g / n a využívá technologii 2x2 MIMO (dual-chain). Maximální teoretická propustnost je 300 Mb / s. SXTsq se vyznačuje odolností vůči povětrnostním podmínkám a snadnou instalací.



SXTsq Lite2 - anténa dvakrát tenčí

Anténa SXTsq Lite2 je postavena na předchozím modelu - SXT Lite2. Nová anténa, stejně jako její předchůdce, má šířku paprsku 60 °, ale její design byl vylepšen a velikost byla drasticky zmenšena - SXTsq je dvakrát tenčí.



Snadná montáž a konfigurace

V pouzdře jsou otvory pro přímé upevnění svorky, které umožňují montáž zařízení na třech různých místech, také na vodorovných zábradlích. Uzemnění chrání SXTsq Lite2 před údery blesku.



MikroTik SXTsq Lite2

- Jeden port Ethernet 10/100 Mbit
- Napájení přes pasivní PoE
- Rozsah vstupního napětí 10-30V DC
- Napájení 24 V, 0,38 A a injektor PoE



Nejdůležitější vlastnosti

- Maximální vysílací výkon 30 dBm
- Integrovaná anténa se ziskem 10 dBi

- Funguje v pásmu 2,4 GHz
- Duální polarizace (dual-chain / 2x2 MIMO)
- Pasivní napájení přes PoE
- Snadná instalace díky krytu All-in-One
- LED diody síly signálu
- ESD ochrana - až 10 kV ESD na rádiu

Specifikace bezdrátové sítě

Bezdrátová síť

2.4 GHz	Transmit (dBm)	Receive Sensitivity
1MBit/s	30	-100
11MBit/s	30	-93
6MBit/s	30	-94
54MBit/s	26	-80
MCS0	30	-94
MCS7	25	-75