



**MikroTik SXTsq Lite5 |
Klientské zařízení |
RBSXTsq5nD, 5GHz, 1x RJ45
100Mb/s**



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/mikrotik-sxtsq-lite5-klientske-zarizeni-rbsxtsq5nd-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **157,24 zł** gross / 127,84 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMKIKMRMMLQ

Product features

Výška	34 mm
Citlivost přijímače	6MBit/s 25 dBm -96 54MBit/s 20 -80 MCS0 25 -96 MCS7 19 -75
Šířka	129 mm
Hloubka	129 mm
Šifrování/zabezpečení	Nepodporováno
Maximální spotřeba energie	6 W
Rozsah měření vlhkosti	-40 - 70%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	16 gain
Paměť flash	16 MB
Poskytovaný operační systém	RouterOS
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Vstupní střídavé napětí	10 V
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Interní	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	No

Full product description

Klientské zařízení Mikrotik SXTSQ LITE 5

SXTsq Lite 5 je kompaktní a lehké bezdrátové zařízení s integrovanou anténou pro venkovní aplikace. Je ideální pro spojení z bodu do bodu až do maximální vzdálenosti 12 kilometrů nebo jako zařízení CPE.



Mikrotik SXTsq ac - snadná instalace a odolnost vůči povětrnostním podmínkám

Toto kompaktní a snadno instalovatelné zařízení je odolné vůči povětrnostním vlivům. SXTsq Lite 5 je vybaven 16 dBi anténou, podobně jako model SXT Lite 5, avšak design antény byl vylepšen a její velikost byla drasticky zmenšena, díky čemuž je představený SXTsq dvakrát tenčí.



Instalace RouterBoard SXTsq Lite 5

Jednotku lze instalovat na vodorovné a svislé sloupy nebo stožáry, ale pro přesné vyrovnění se používá QuickMount Pro, který lze nastavit v libovolném úhlu a lze jej zakoupit samostatně.



Blokové schéma

SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)

