



**Mikrotik wAP ac LTE kit (2024) |
LTE Router |
wAPGR-5HacD2HnD&EC200A-EU,
LTE4, Wi-Fi 5, 2x GbE RJ45,
microSIM, IP54**



4 752224 009241 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/mikrotik-wap-ac-lte-kit-2024-lte-router-wapgr-5hacd2hndec200a-eu-lte4-wi-fi-5-2x-gbe-rj45-microsim-ip54>

Price: **577,14 zł** gross / 469,22 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGMPSHRMNHK

Full product description

MikroTik wAP ac LTE Kit - komplexní řešení pro vaši bezdrátovou síť

MikroTik wAP ac LTE kit (wAPGR-5HacD2HnD&EC200A-EU) je inovativní dvoupásmový přístupový bod určený pro instalaci mimo dům, na zahradě, na verandě nebo v jakémkoliv náročném prostředí. Díky odolnosti vůči povětrnostním vlivům a efektivnímu bezdrátovému připojení je tento přístupový bod perfektní volbou pro uživatele s omezeným rozpočtem, kteří nechtějí slevit z vysoké kvality.



Všestrannost a spolehlivost

Sada wAP ac LTE je vybavena dvěma gigabitovými ethernetovými porty, což umožňuje použití vestavěného LTE modemu s podporou připojení 2G, 3G a 4G (LTE kat. 4). To znamená, že si můžete užívat spolehlivé záložní mobilní připojení k internetu, i když již máte kabelového ISP. Nová verze zařízení obsahuje LTE modem R11eL-EC200A-EU, který nabízí lepší konektivitu a podporuje další pásmo B28, což se promítá do nižší ceny a lepší kvality připojení.

Odolnost a bezpečnost

Sada WAP ac LTE je navržena tak, aby vydržela náročné venkovní podmínky. Lze jej připevnit na jakoukoli vnější stěnu a spodní část zařízení lze zajistit speciálním šroubem proti vandalismu. Díky otvoru v zadní části krytu lze ethernetový kabel vést přímo za zařízením, čímž se minimalizuje viditelnost instalace. Sadu WAP ac LTE lze namontovat na stěny, stropy, sloupky nebo umístit na rovný povrch díky přiloženému stojanu a montážním držákům.

Flexibilita a efektivita

LTE modul zařízení je připojen ke dvěma interním anténám přes U.FL pigtails, což umožňuje připojení externí LTE antény pro zvýšení dosahu. Zařízení lze napájet pasivním PoE nebo 802.3af/at a DC zásuvkou. Maximální teoretická propustnost LTE připojení je 150 Mbps pro stahování a 50 Mbps pro upload, což podporuje více pásem pro širokou dostupnost.

Silné technické parametry

Sada MikroTik WAP ac LTE je vybavena čtyřjádrovým procesorem 716 MHz a 128 MB RAM, což zaručuje podporu pro velkou zátěž. Maximální teoretická propustnost bezdrátového přenosu je 1200 Mb/s (300 Mb/s - 2,4 GHz a 867 Mb/s - 5 GHz). Použitá všesměrová anténa se ziskem 2,5 dBi zajišťuje široký dosah bezdrátové sítě. Zařízení má dva porty Gigabit Ethernet a dvouřetězcovou bezdrátovou síť 2,4 GHz a 5 GHz pro dvojnásobné současné pokrytí přístupovým bodem. Pro snadnější použití je sada WAP ac LTE vybavena slotem pro Micro SIM.