



**MikroTik wAP ac LTE6 kit | Router
LTE | RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-
LTE6, 4G 300Mb/s, AC1200, 2x
RJ45 1000Mb/s, 1x miniPCI-e, 1x
SIM**



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/mikrotik-wap-ac-lte6-kit-router-lte-rbwapgr-5hac-d2hndr11e-lte6-4g-300mb-s-ac1200-2x-rj45-1000mb-s-1x-minipci-e-1x-sim>

Price: **712,44 zł** gross / 579,22 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFPIOMRMPH

Product features

Schválení regulačními orgány	CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS
Typ antény	Internal
Montážní sada	Yes
Maximální přenosová rychlost	1167 Mb/s
Maximální spotřeba energie	16 W
Kód harmonizovaného systému	85176990
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Úroveň zisku antény (max)	4 gain
Paměť flash	128 MB
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 - 60 °C
AC adaptér	Yes
Takt procesoru	716 MHz
Poskytovaný operační systém	RouterOS
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	16 MB
Včetně adaptéru PoE (napájení po ethernetu)	Yes
Vstupní střídavé napětí	10 V
Zabudovaný procesor	Yes
Typ směru antény	Omni-direkční
Barva produktu	Bílý
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	867 Mb/s

Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

MikroTik RouterBoard wAP ac LTE6

Sada MikroTik RouterBoard wAP ac LTE6 (karta WAP R ac a R11e-LTE6) je bezdrátový přístupový bod odolný proti povětrnostním vlivům s integrovaným modemem, který podporuje připojení 2G, 3G a 4G (LTE kategorie 6). Zařízení je také vybaveno vestavěným rádiovým modulem pracujícím v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, standardy 802.11b / g / n / a / ac a 2 gigabitovými porty 10/100/1000 Ethernet.



Použití více pásem

Kategorie 6 umožňuje agregaci nosičů a umožňuje použití více pásem současně. To je velká výhoda, pokud je v oblasti mnoho uživatelů LTE. Zařízení je lépe přizpůsobeno přeplněným prostředím, stejně jako vyšší účinnost všude tam, kde je slabší přenos signálu, například ve venkovských oblastech.



Směrovač se zálohou

Sada wAP ac LTE6 nabízí dva porty Gigabit Ethernet. Zařízení může fungovat jako kabelový směrovač se zálohou LTE prostřednictvím slotu pro micro-SIM, můžete si také užít plynulé bezdrátové komunikace kdekoli uvnitř i vně budov. wAP ac LTE je zárukou spolehlivého připojení prakticky v každé situaci a za každého počasí, protože rozsah provozních teplot je od -30 ° C do 60 ° C. Produkt lze rychle a snadno namontovat na zeď, strop nebo tyč.



Nejdůležitější vlastnosti

- Podporuje 2G, 3G a 4G (LTE Cat 6)
- Napájení přes DC jack, pasivní PoE nebo PoE 802.3af / at
- Agregace pásma
- Teoretická propustnost Wi-Fi: 1200 Mb / s (300 Mb / s v 2,4 GHz, 867 Mb / s v 5 GHz)
- Možnost současného bezdrátového síťového přenosu v pásmech 2,4 a 5 GHz
- Systém RouterOS s licencí úrovně 4
- Lze instalovat venku
- 2 gigabitové ethernetové porty
- Podporuje standardy IEEE 802.11b / g / na IEEE 802.11a / n / ac
- Podpora Cat 6 LTE