




MikroTik wAP R | Přístupový bod | RBwAPR-2nD, 2,4GHz, miniPCI-e, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/mikrotik-wap-r-pristupovy-bod-rbwapr-2nd-24ghz-minipci-e-1x-rj45-100mb-s>

Price: **303,64 zł** gross / 246,86 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLNMJLRMMOK

Product features

Výška	30 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	185 mm
Hloubka	85 mm
Maximální přenosová rychlost	300 Mb/s
Maximální spotřeba energie	6 W
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	2 gain
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 60 °C
AC adaptér	Yes
Tlačítko reset	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Umístění	Table
Vstupní střídavé napětí	9 V
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Interní	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

MikroTik wAP R

Mikrotik Routerboard RBwAPR-2nD wAP LTE je malý bezdrátový přístupový bod podporující připojení 2G, 3G a 4G (LTE), který je založen na firmwaru Mikrotik RouterOS úrovně 4. Připojte se k integrované bezdrátové síti WAP 802.11b / g / n a získajte přístup k síti LTE z telefonu nebo jakékoli jiné bezdrátové zařízení (modul není součástí sady). MikroTik wAP R také nabízí jeden port LAN 10/100 Ethernet LAN pro kabelová zařízení.



Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Mikrotik Routerboard RBwAPR je vodotěsný, takže jej lze umístit mimo dům, na verandu, do auta a všude tam, kde je potřeba bezdrátový přístup z telefonu nebo počítače. Sada obsahuje také stolní stojan pro umístění zařízení uvnitř budovy, u okna.



Všestrannost

Karty LTE jsou připojeny ke dvěma interním anténám s konektory U.FL, takže pro zvýšení dosahu můžete konektory odpojit a přidat vlastní externí anténu LTE. Mikrotik Routerboard RBwAPR nabízí několik možností napájení, například 9-30V PoE-in přes ethernetový port, DC jack a konektor do auta, což je velmi užitečné při použití zařízení v dopravních prostředcích, jako jsou automobily, autobusy nebo vlaky.



Nejdůležitější vlastnosti

- LTE anténa se ziskem 2-4,5 dBi, konektor U.FL
- Slot miniPCI
- 2x2 MIMO, antény se ziskem 2 dBi
- Kompatibilní se standardy 802.11b / g / n
- Bezdrátový bezdrátový síťový přenos v pásmu 2,4 GHz
- Lze instalovat venku
- Různé možnosti napájení
- Systém RouterOS s licencí úrovně 4