



Orvaldi i1000LCD USB | UPS | 1000VA/600W, 2x 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ups/orvaldi-i1000lcd-usb-ups-1000va-600w-2x-7ah>

Price: **450,48 zł** gross / 366,24 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGJHQFRMMGM

Product features

Výška	208 mm
Nabíjecí port USB	Yes
Šířka	135 mm
Hloubka	343 mm
Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení	Řádkově interaktivní
Výstupní kapacita (VA)	1 kVA
Pojemnosť baterii	24 Ah
Napětí baterie	7 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Typ displeje	LCD
Počet baterií	2
Výstupní výkon	600 W
Barva produktu	Černá
Vstupní operační napětí (max)	240 V
Vstupní operační napětí (min)	220 V
Vlna	Pseudo sinus
Hmotnost produktu	10000 g

Full product description

ORVALDI i1000 LED USB

Jedná se o pokročilé UPS zařízení v line-interactive topologii založené na plném mikroprocesorovém řízení. Navíc vybaven USB nabíječkou. Používá se s nejnovější technologií a vysokou účinností, poskytuje energii pro zabezpečenou zátěž, jak při práci se sítí, tak při práci s baterií. Tvar napětí je na výstupu UPS ekonomický a vyznačuje se velmi tichým chodem v bateriovém režimu, což zajišťuje univerzální použití tohoto

zařízení pro širokou škálu pasivních PFC zdrojů. V případě výpadku proudu dokáže okamžitě bez přerušení dodávat energii uloženou v bateriích. Doba přepnutí na bateriový provoz a naopak se obvykle provádí v rozmezí 2 až 6 ms. Model ORVALDI i1000LCD USB je ekonomická UPS pro domácnost nebo malou kancelář pro server nebo 2 počítače.



Jaká je charakteristika ORVALDI I1000 LCD USB?

„Zelená topologie“ šetří o 50 % více energie než jiné UPS ve své třídě. Vestavěná chytrá nabíječka poskytuje 90% nabití za pouhých 5 hodin. Dokonalé mikroprocesorové řízení zaručuje vysokou spolehlivost. Dual Boost a Buck AVR pro stabilizaci napětí. Automatický restart po obnovení AC napájecího napětí. Simulovaná sinusovka (přibližná). Funkce studeného startu. Snadno čitelný LCD displej zobrazující provozní stav UPS. 5V nabíječka - nabíječka se 2 USB porty umístěná na předním panelu (max. 2,4 A)

