



## Orvaldi i1500LCD USB | UPS | 1500VA/900W, 2x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ups/orvaldi-i1500lcd-usb-ups-1500va-900w-2x-9ah>

Price: **590,40 zł** gross / 480,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHQGRMMHL

### Product features

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Výška                                     | 208 mm               |
| Nabíjecí port USB                         | Yes                  |
| Šířka                                     | 135 mm               |
| Hloubka                                   | 343 mm               |
| Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení | Řádkově interaktivní |
| Výstupní kapacita (VA)                    | 1.5 kVA              |
| Pojemnosť baterii                         | 9 Ah                 |
| Napětí baterie                            | 24 V                 |
| Vstupní frekvence                         | 50 Hz                |
| Typ displeje                              | LCD                  |
| Počet baterií                             | 2                    |
| Výstupní výkon                            | 900 W                |
| Barva produktu                            | Černá                |
| Vstupní operační napětí (max)             | 240 V                |
| Vstupní operační napětí (min)             | 220 V                |
| Vlna                                      | Pseudo sinus         |
| Hmotnost produktu                         | 11 g                 |

### Full product description

#### USB ORVALDI i1500LCD

Jedná se o pokročilé UPS zařízení v line-interactive topologii založené na plném mikroprocesorovém řízení. Navíc vybaven USB nabíječkou. Používá se s nejnovější technologií a vysokou účinností, poskytuje energii pro zabezpečenou zátěž, jak při práci se sítí, tak při práci s baterií.



Tvar napětí je na výstupu UPS ekonomický a vyznačuje se velmi tichým chodem v bateriovém režimu, což zajišťuje univerzální použití tohoto zařízení pro širokou škálu pasivních PFC zdrojů. V případě výpadku proudu dokáže okamžitě bez přerušení dodávat energii uloženou v bateriích. Doba přepnutí na bateriový provoz a naopak se obvykle provádí v rozmezí 2 až 6 ms. Model ORVALDI i1000LCD USB je ekonomická UPS pro domácnost nebo malou kancelář pro server nebo 2 počítače.

### **Jaká je charakteristika ORVALDI i1500 LCD USB?**

„Zelená topologie“ šetří o 50 % více energie než jiné UPS ve své třídě. Vestavěná chytrá nabíječka poskytuje 90% nabití za pouhých 5 hodin. Dokonalé mikroprocesorové řízení zaručuje vysokou spolehlivost. Dual Boost a Buck AVR pro stabilizaci napětí. Automatický restart po obnovení AC napájecího napětí. Simulovaná sinusovka (přibližná). Funkce studeného startu. Snadno čitelný LCD displej zobrazující provozní stav UPS. 5V nabíječka - nabíječka se 2 USB porty umístěná na předním panelu (max. 2,4 A)

