



Orvaldi i2000LCD USB | UPS | 2000VA/1200W, 2x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ups/orvaldi-i2000lcd-usb-ups-2000va-1200w-2x-9ah>

Price: **993,59 zł** gross / 807,80 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHQHRMMIK

Product features

Výška	208 mm
Nabíjecí port USB	Yes
Šířka	135 mm
Hloubka	343 mm
Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení	Řádkově interaktivní
Výstupní kapacita (VA)	2 kVA
Pojemnosť baterii	9 Ah
Napětí baterie	24 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Typ displeje	LCD
Počet baterií	2
Výstupní výkon	1200 W
Barva produktu	Černá
Vstupní operační napětí (max)	240 V
Vstupní operační napětí (min)	220 V
Vlna	Pseudo sinus
Hmotnost produktu	11 g

Full product description

ORVALDI i2000LCD USB

Jedná se o pokročilé UPS zařízení v line-interactive topologii založené na plném mikroprocesorovém řízení. Používá se s nejnovější technologií a vysokou účinností, poskytuje energii pro zabezpečenou zátěž, jak při práci se sítí, tak při práci s baterií.



Tvar napětí je na výstupu UPS ekonomický a vyznačuje se velmi tichým chodem v bateriovém režimu, což zajišťuje univerzální použití tohoto zařízení pro širokou škálu pasivních PFC zdrojů. V případě výpadku proudu dokáže okamžitě bez přerušení dodávat energii uloženou v bateriích. Doba přepnutí na bateriový provoz a naopak se obvykle provádí v rozmezí 2 až 6 ms. Model ORVALDI i1000LCD USB je ekonomická UPS pro domácnost nebo malou kancelář pro server nebo 2-3 počítače.

Jaká je funkce Orvaldi i2000LCD USB?

„Zelená topologie“ šetří o 50 % více energie než jiné UPS ve své třídě. Vestavěná chytrá nabíječka poskytuje 90% nabití za pouhých 5 hodin. Dokonalé mikroprocesorové řízení zaručuje vysokou spolehlivost. Dual Boost a Buck AVR pro stabilizaci napětí. Automatický restart po obnovení AC napájecího napětí. Simulovaná sinusovka (přibližná). Funkce studeného startu. Snadno čitelný LCD displej zobrazující provozní stav UPS. 5V nabíječka - nabíječka se 2 USB porty umístěná na předním panelu (max. 2,4 A)

