



Orvaldi LT-2000 Sinus Tower | UPS | 2000VA/1400W, 4x 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ups/orvaldi-lt-2000-sinus-tower-ups-2000va-1400w-4x-7ah>

Price: **1 239,84 zł** gross / 1 008,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPKRMMKJ

Product features

Výška	88 mm
LED indikátory	Ano
Odezva	10 ms
Nabíjecí port USB	Yes
Sériové rozhraní	Yes
Šířka	438 mm
Hloubka	510 mm
Zvukové výstrahy	Yes
Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení	Řádkově interaktivní
Pohotovostní vypnutí (EPO)	Yes
Výstupní kapacita (VA)	2 kVA
ECO mód	Yes
Pojemnosť baterii	9 Ah
Napětí baterie	12 V
Rozsah měření vlhkosti	0 - 90%
Vstupní frekvence	50 Hz
Počet sériových portů	1
Výkon	91 %
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Kapacita racku	2U
Prvky ochrany napájení	Overcharge
Studený start	Yes

Hlučnost	55 decibel
Slyšitelné režimy alarmu	Poplach při použití baterie
Typ displeje	LCD
Typ sériového rozhraní	RS-232
Počet baterií	4
Výstupní výkon	1800 W
Typy zásuvky pro napájení ze sítě	IEC 320
Barva produktu	Černá
Činitel výkyvu	3:1
Faktor síly	0.9
Účinnost (režim ECO)	97 %
Automatická regulace napětí (AVR)	Yes
Regulace výstupního napětí	25 %
Výstupní frekvence	50 Hz
Výstupní operační napětí (max)	240 V
Výstupní operační napětí (min)	220 V
Vstupní operační napětí (max)	290 V
Vstupní operační napětí (min)	162 V
Vlna	Sinus
Hmotnost produktu	21500 g

Full product description

Sinusová věž UPS ORVALDI LT zajišťuje stabilní provoz citlivých zařízení serverové třídy a plnou ochranu proti výpadku napájení, přepětí a nestabilitě napětí. Toto zařízení je určeno pro sítě, telekomunikace, serverová zařízení a kritické počítačové stanice.





Jaká je charakteristika ORVALDI LT-2000 SINUS TOWER? Čistá sinusovka v provozu na baterie Výstupní účinník 0,7 Programovatelné sloty pro správu napájení (jedna sekce) Provoz v režimu ECO (optimalizátor pro korekci účinnosti) pro úsporu energie Připojení k nouzovému požárnímu spínači EPO Velmi vysoký výkon v režimu baterie Boost and buck AVR pro stabilizaci napětí 3-krokové inteligentní řízení nabíjení baterie K dispozici je více možností komunikace: standardně RS232 a USB Vybaveno dalším portem pro volitelnou síťovou kartu SNMP 8 výstupních zásuvek IEC320 C13 (počítač).

