



Orvaldi sinus 800 LCD | UPS | 800VA/480W, 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ups/orvaldi-sinus-800-lcd-ups-800va-480w-9ah>

Price: **630,47 zł** gross / 512,58 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGGJHMRMMGQ

Product features

Výška	145 mm
Nabíjecí port USB	Yes
Šířka	100 mm
Hloubka	328 mm
Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení	Řádkově interaktivní
Výstupní kapacita (VA)	0.8 kVA
Pojemnosť baterii	9 Ah
Napětí baterie	12 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Studený start	Yes
Počet baterií	1
Výstupní výkon	480 W
Typy zásuvky pro napájení ze sítě	IEC 320
Barva produktu	Černá
Vstupní operační napětí (max)	240 V
Vstupní operační napětí (min)	220 V
Vlna	Čistý sinus

Full product description

Orvaldi sinus 800 LCD - inteligentní řídicí mikroprocesor

Tento model je malá UPS s čistou sinusovkou na výstupu pro ochranu počítače s náročným spínaným zdrojem a aktivním PFC filtrem; ideální pro napájení čerpadel pro kamna ústředního topení nebo krbová čerpadla.



Orvaldi Sinus 800 LCD je pokročilá linkově interaktivní UPS založená na plném mikroprocesorovém řízení. Sinus 800 LCD pracuje s nejnovější technologií a vysokou účinností a poskytuje čistou sinusovku pro zabezpečenou zátěž, jak při práci se sítí, tak při práci s baterií. Od svého předchůdce se liší tím, že má k dispozici větší výkon. Tento model se vyznačuje: Tvarem napětí na výstupu UPS, Velmi tichým provozem při bateriovém režimu Díky těmto vlastnostem je univerzálnost tohoto zařízení využívána pro širokou škálu pasivních PFC zdrojů. Pokud se setkáme se situací, kdy dojde k výpadku proudu, dokáže okamžitě bez přerušení poskytnout energii uloženou v bateriích. Doba přepnutí na bateriový provoz a naopak se provádí v rozmezí 2 až 10 ms.

Čím se vyznačuje Orvaldi Sinus 800 LCD?

Poskytuje čistý sinusový tvar výstupního napětí, Dokonalá ochrana napájení pro servery, herní počítače a všechny zátěže s aktivním PFC filtrem, Boost a AVR pro stabilizaci napětí, Třífázové nabíjení optimalizuje výkon baterie, Má vestavěný komunikační port USB a RJ-45