



## Orvaldi V1100+ Sinus 2U LCD | UPS | 1100VA/990W, 2x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ups/orvaldi-v1100-sinus-2u-lcd-ups-1100va-990w-2x-9ah>

Price: **1 882,15 zł** gross / 1 530,20 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHNKRMMIN

### Product features

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Výška                                     | 88 mm                |
| LED indikátory                            | Ano                  |
| Odezva                                    | 10 ms                |
| Nabíjecí port USB                         | Yes                  |
| Sériové rozhraní                          | Yes                  |
| Šířka                                     | 438 mm               |
| Hloubka                                   | 410 mm               |
| Zvukové výstrahy                          | Yes                  |
| Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení | Řádkově interaktivní |
| Pohotovostní vypnutí (EPO)                | Yes                  |
| Výstupní kapacita (VA)                    | 1.1 kVA              |
| ECO mód                                   | Yes                  |
| Pojemnosť baterii                         | 9 Ah                 |
| Napětí baterie                            | 12 V                 |
| Rozsah měření vlhkosti                    | 0 - 90%              |
| Vstupní frekvence                         | 50 Hz                |
| Počet sériových portů                     | 1                    |
| Výkon                                     | 89 %                 |
| Provozní rozsah teplot (T-T)              | 0 - 40 °C            |
| Kapacita racku                            | 2U                   |
| Prvky ochrany napájení                    | Overcharge           |
| Studený start                             | Yes                  |

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Hlučnost                                           | 55 decibel                  |
| Slyšitelné režimy alarmu                           | Poplach při použití baterie |
| Typ displeje                                       | LCD                         |
| Typ sériového rozhraní                             | RS-232                      |
| Počet baterií                                      | 2                           |
| Výstupní výkon                                     | 990 W                       |
| Typy zásuvky pro napájení ze sítě                  | IEC 320                     |
| Barva produktu                                     | Černá                       |
| Výstupní napětí Celkové harmonické zkreslení (THD) | 10 %                        |
| Činitel výkyvu                                     | 3:1                         |
| Faktor síly                                        | 0.9                         |
| Účinnost (režim ECO)                               | 97 %                        |
| Automatická regulace napětí (AVR)                  | Yes                         |
| Regulace výstupního napětí                         | 25 %                        |
| Výstupní frekvence                                 | 50 Hz                       |
| Výstupní operační napětí (max)                     | 240 V                       |
| Výstupní operační napětí (min)                     | 220 V                       |
| Vstupní operační napětí (max)                      | 290 V                       |
| Vstupní operační napětí (min)                      | 162 V                       |
| Vlna                                               | Sinus                       |
| Hmotnost produktu                                  | 13400 g                     |