



Orvaldi V2000 on-line 2U LCD | UPS | 2000VA/1600W, 4x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ups/orvaldi-v2000-on-line-2u-lcd-ups-2000va-1600w-4x-9ah>

Price: **3 002,70 zł** gross / 2 441,22 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHNRMLPQ

Product features

Výška	88 mm
LED indikátory	Ano
Odezva	0 ms
Doba nabíjení baterie	4 h
Sériové rozhraní	Yes
Šířka	438 mm
Hloubka	380 mm
Zvukové výstrahy	Yes
Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení	Dvojitá konverze (Online)
Pohotovostní vypnutí (EPO)	Yes
Výstupní kapacita (VA)	2 kVA
ECO mód	Yes
Pojemnosť baterii	7 Ah
Napětí baterie	12 V
Rozsah měření vlhkosti	20 - 90%
Vstupní frekvence	45 Hz
Počet sériových portů	1
Výkon	88 %
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Kapacita racku	2U
Studený start	Yes
Hlučnost	55 decibel

Slyšitelné režimy alarmu	Poplach při použití baterie
Typ displeje	LCD
Typ sériového rozhraní	RS-232
Proud při nabíjení	1 A
Počet baterií	2
Výstupní výkon	1600 W
Barva produktu	Černá
Výstupní napětí Celkové harmonické zkreslení (THD)	2 %
Činitel výkyvu	3:1
Výstupní výkonový faktor	0.8
Vstupní výkonový faktor	0.99
Účinnost (on-line režim)	85
Výstupní frekvence	50 Hz
Výstupní operační napětí (max)	240 V
Výstupní operační napětí (min)	208 V
Vstupní operační napětí (max)	300 V
Vstupní operační napětí (min)	110 V
Vlna	Sinus
Hmotnost produktu	13200 g

Full product description

UPS ORVALDI V2000 on-line 2U LCD (2000VA/1600W)

Nejčastěji se používá pro ochranu vašich serverů a kritických přijímačů, např. zařízení používaných v lékařství. Konstrukce s dvojitou konverzí může zaručit bezpečnou a stabilní ochranu všech citlivých zařízení. Nevyužívá energii uloženou v bateriích - dává čistou, stabilizovanou výstupní sinusovku (230V +/- 1%). Zařízení přijímá širší přípustné vstupní napětí v náročných podmínkách.



Jaká je charakteristika UPS ORVALDI V2000? Dvojitá konverze napětí (on-line, bez přepínání) Účinník 0,8 Široký rozsah vstupního napětí (110-300V AC) Univerzální provedení rack / věž Provozní režim ECO Korekce vstupního účinníku 0,99 Programovatelné výstupy energetického managementu K dispozici je komunikace USB / RS SNMP karta, AS400 reléová karta

