



Orvaldi V3000 on-line 2U LCD | UPS | 3000VA/2400W, 6x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ups/orvaldi-v3000-on-line-2u-lcd-ups-3000va-2400w-6x-9ah>

Price: **3 536,30 zł** gross / 2 875,04 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGJHNIRMMGP

Product features

Výška	88 mm
Odezva	0 ms
Doba nabíjení baterie	4 h
Šířka	438 mm
Hloubka	600 mm
Výstupní kapacita (VA)	3 kVA
Pojemnosť baterii	9 Ah
Napětí baterie	12 V
Vstupní frekvence	45 Hz
Výkon	88 %
Hlučnost	55 decibel
Proud při nabíjení	1 A
Výstupní výkon	2700 W
Výstupní napětí Celkové harmonické zkreslení (THD)	2 %
Výstupní frekvence	50 Hz
Výstupní operační napětí (max)	240 V
Výstupní operační napětí (min)	208 V
Vstupní operační napětí (max)	300 V
Vstupní operační napětí (min)	110 V
Hmotnost produktu	14800 g

Full product description

UPS ORVALDI V2000 on-line 2U LCD (2000VA/1600W)

Nejčastěji se používá pro ochranu vašich serverů a kritických přijímačů, např. zařízení používaných v lékařství. Konstrukce s dvojitou konverzí může zaručit bezpečnou a stabilní ochranu všech citlivých zařízení. Nevyužívá energii uloženou v bateriích - dává čistou, stabilizovanou výstupní sinusovku (230V +/- 1%). Zařízení přijímá širší přípustné vstupní napětí v náročných podmínkách.



Jaká je charakteristika UPS ORVALDI V3000? Dvojitá konverze napětí (on-line, bez přepínání) Účinník 0,9 Široký rozsah vstupního napětí (110-300V AC) Univerzální provedení rack / věž Provozní režim ECO 6 "počítačových" výstupních zásuvek IEC320 C13 10A a jedna IEC320 C19 16A Korekce vstupního účinníku 0,99 Programovatelné výstupy energetického managementu Funkce nouzového odpojení napájení K dispozici je komunikace USB / RS-232 SNMP karta, AS400 reléová karta

