



Orvaldi VR6K on-line 2U LCD | UPS | pouze výkonový modul, 6kVA/6kW



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ups/orvaldi-vr6k-on-line-2u-lcd-ups-pouze-vykonovy-modul-6kva-6kw>

Price: **4 936,97 zł** gross / 4 013,80 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGJHODRMLNI

Product features

Výška	88 mm
LED indikátory	Ano
Odezva	0 ms
Nabíjecí port USB	Yes
Sériové rozhraní	Yes
Šířka	438 mm
Hloubka	600 mm
Zvukové výstrahy	Yes
Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení	Dvojitá konverze (Online)
Výstupní kapacita (VA)	6 kVA
ECO mód	Yes
Certifikáty shody	CE
Rozsah měření vlhkosti	0 - 95%
Vstupní frekvence	46 Hz
Počet sériových portů	1
Výkon	94 %
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Kapacita racku	2U
Studený start	Yes
Hlučnost	55 decibel
Slyšitelné režimy alarmu	Poplach při použití baterie
Typ displeje	LCD

Typ sériového rozhraní	RS-232
Proud při nabíjení	4 A
Výstupní výkon	6000 W
Barva produktu	Černá
Výstupní napětí Celkové harmonické zkreslení (THD)	1 %
Činitel výkyvu	3:1
Výstupní výkonový faktor	1
Účinnost (on-line režim)	93
Automatická regulace napětí (AVR)	Yes
Regulace výstupního napětí	1 %
Výstupní frekvence	50 Hz
Výstupní operační napětí (max)	240 V
Výstupní operační napětí (min)	200 V
Vstupní operační napětí (max)	300 V
Vstupní operační napětí (min)	110 V
Vlna	Sinus
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes
Hmotnost produktu	17000 g

Full product description

ORVALDI VR6K ON-LINE 2U LCD 6KVA / 6KW

Nejčastěji se používá pro ochranu vašich serverů a kritických přijímačů, např. zařízení používaných v lékařství. Konstrukce s dvojitou konverzí může zaručit bezpečnou a stabilní ochranu všech citlivých zařízení. Nevyužívá energii uloženou v bateriích - dává čistou, stabilizovanou výstupní sinusovku (230V +/- 1%). Zařízení přijímá širší přípustné vstupní napětí v náročných podmínkách.



Čím se Orvaldi VR6K vyznačuje? Skutečná dvojitá konverze napětí (bez přepínání, on-line) Výstupní účinník 1 Široký rozsah vstupního napětí (110-300V AC) Uživatelsky přívětivý a snadno použitelný LCD Rack / Tower konstrukce Korekce vstupního účinníku 0,99 ECO režim pro úsporu energie (ECO režim) K dispozici je komunikace USB / RS-232 Volitelná karta SNMP a reléová karta AS400